

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лазерный ротационный нивелир Smart340



## Лазерный ротационный нивелир Smart340

Лазерный ротационный нивелир Smart340 позволяет задавать горизонтальную плоскость. Приборы могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ, в индикаторных системах управления строительной и дорожной техникой. Повышенная дальность действия обеспечивается совместной работой с детектором. Прибор SMART340 является экономичной версией его старших собратьев по серии. Его особенностями является небольшой вес и габариты, за счет применения аккумуляторов АА-типа. При этом время непрерывной работы составляет до 20 часов.

Успешно применяется при производстве следующих работ:

- Выравнивание стен, потолков, полов.
- Заливка полов, фундаментов, нивелировка площадок.
- Установка подвесных потолков.
- Монтажные работы.

- Земляные работы.
- Плиточные и облицовочные работы.
- Дорожные работы.

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Бренд                                        | Geobond                                        |
| Точность                                     | 10мм/100м                                      |
| Радиус действия                              | до 250м с детектором, визуально до 20м         |
| Пылевлагозащита                              | IP64                                           |
| Тип проецируемой плоскости                   | Горизонтальная                                 |
| Время работы                                 | до 20 часов непрерывной работы                 |
| Габаритные размеры                           | 120 × 120 × 150 мм                             |
| Диапазон рабочих температур                  | От -10°C до +45°C                              |
| Источник питания                             | DC 4.8-6V (4 батареи типа AA)                  |
| Класс лазера                                 | II                                             |
| Длина волны лазерного диода                  | 635nm                                          |
| Диапазон работы автоматического компенсатора | ± 5°                                           |
| Режим сканирования в секторе                 | 4 вида угла сканирования - 10°, 45°, 90°, 180° |
| Количество скоростей вращения                | 5 (0, 60, 120, 300, 600 оборотов в минуту)     |
| Ручная регулировка наклона                   | Да                                             |
| Пульт ДУ                                     | Да                                             |
| Приемник излучения                           | Да                                             |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**