

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Батарея внешняя (60.0Ач, 12.0В, LiFePo4, SAE) PRN



Внешняя батарея (60.0Ач, 12.0В, LiFePo4, SAE) PRN

Универсальное внешнее питание для разнообразного оборудования (Trimble, PrinCe, Pacific Crest, Topcon, Leica и т. д.).

Изготовлено из аккумуляторов нового типа LiFePo4, которые обладают высокой безопасностью и морозоустойчивостью, низким саморазрядом, большим сроком службы и меньшими размерами по сравнению с другими типами аккумуляторов.

Емкость аккумулятора составляет 60.0 Ач, напряжение 12В.

Батарея оснащена разъемом SAE[F] для подключения кабеля питания к оборудованию

Комплектуется прочной транспортировочной сумкой и зарядным устройством с силой тока 10А.

Вес 7,0 кг.

Дополнительно необходим кабель для вашего оборудования:

- арт. 32400-PRN для приёмников Trimble 5800/R4/R5/R6/R7/R8/R10/R12 и PrinCe i80 (разъем питания Lemo7[M]);
- арт. 32401-PRN для приёмников PrinCe X91/X900/X20 (разъем питания Lemo10[M]);
- арт. 32402-PRN для тахеометров Leica TPS1200/TPS1800/TPS2003/TS02/TS06/TS09 и цифровых нивелиров DNA (разъем питания Lemo5[M]);
- арт. 32403-PRN для приемников Topcon GB-300/GB-50/GB-1000/GB-3000/GR-3/GR-3/Hiper (разъем питания ODU5[M]);
- арт. 324040-50-PRN для тахеометров Trimble M3 DR, SP Focus 6/8, Nikon Nivo 1C/2C/3C/5C/2M/3M/5M (разъем Hirose6[M], выходное напряжение 5,0В);
- арт. 324040-72-PRN для тахеометров Trimble M3 с монохромным дисплеем, SP Focus 4/4W (разъем Hirose6[M], выходное напряжение 7,2В).

- Тип батареи: LiFePo4
- Емкость: 60.0 Ач
- Напряжение: 12.0 В
- Количество циклов: не менее 3000
- Срок службы: до 8 лет
- Температура рабочая: от -40°C до +60°C
- Вес: 7,0 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01