

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр SOUTH NTS-382R10 Arctic



Тахеометр SOUTH NTS-382R10 Arctic

Электронный тахеометр South NTS-382R10 Arctic – это зимняя версия безотражательного тахеометра от South.

Рабочая температура South NTS-382R10 Arctic: -35 до +50 градусов.

Электронный тахеометр South NTS-382R10 Arctic имеет большую, расширенную алфавитно-цифровую клавиатуру, двухсторонний цветной LCD-дисплей (русское меню), двухосевой компенсатор и основной набор встроенных инженерно-геодезических программ. Формат выводимых данных - Topcon (.gt6, gt7), полностью совместим с CREDO-DAT версии 3.1 и выше. Также данный тахеометр имеет пыле-влаго защиту.

В обновленной версии дальномера используется технология двойного лазера, что позволило избавиться от лишних механических частей, что еще больше повышает его надежность и делает бесшумным в работе.

Преимущества

- Дальномер с увеличенной скоростью и дальностью измерений до 1000 метров в режиме безотражательных измерений, а также улучшенной точностью;
- Угловая точность составляет 2"
- Двухосевой компенсатор; автоматический ввод поправок в угловые отсчеты;
- Метод абсолютного считывания углов (не требует инициализации круга при включении);
- Лазерный целеуказатель;
- Датчик измерения температуры и давления;
- Встроенный лазерный отвес;
- Слот для SD карты памяти;
- Двухсторонний цветной дисплей с четким отображением информации и русскоязычным интерфейсом;
- Расширенная алфавитно-цифровая клавиатура для удобного управления при двух кругах (КЛ и КП);
- Широкий набор прикладных геодезических задач для решения большинства задач;
- Защита от влаги и пыли по стандарту IP55.

Купить электронный тахеометр SOUTH NTS-382R10 Arctic в Тюмени, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	SOUTH NTS-382R10 Arctic
Точность измерения углов	2"
	Дальность измерения расстояний
без отражателя	1000 м
на одну призму	5000 м
на отражающую пленку	1000 м
	Точность измерения расстояний
без отражателя	$\pm(3\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$
на призму	$\pm(2\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$
на отражающую пленку	$\pm(2\text{мм} + 2\text{мм/км} \times \text{Д})$
	Интервал измерения расстояний
точный режим	
быстрый режим	
режим слежения	
	Центрирование
тип центрира	лазерный
точность	нет данных
створоуказатель	нет
целеуказатель	есть
	Компенсатор
тип	двухосевой жидкостно-электронный
диапазон работы	$\pm 4'$
	Зрительная труба
увеличение	нет данных

подсветка сетки нитей	есть
наименьшее расстояние фокусировки	нет данных

Питание

время работы без подзарядки батареи	до 8 ч
время зарядки	нет данных

Управление

клавиатура	буквенно-цифровая 28 кнопок
дисплей	цветной 2.7" ЖК-дисплей, 6 строк (разрешение 320 на 240 пикселей)

Интерфейсы

внешний накопитель	нет данных
Bluetooth	есть
коммуникационные порты	RS232, mini-USB, слот для SD карты

Прочие характеристики

Память	>32 000 точек
Наводящие винты	нет данных
Влагопылезащита	IP55
Масса	5.2 кг
Рабочая температура	-35 °C... +50 °C
Программное обеспечение	нет данных
Формат данных	нет данных
Габариты	165 x 150 x 335 мм
Страна изготовления	Китай
Гарантийный срок	2 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01