

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Георадар “ОКО-3” с антенным блоком АБДЛ-Тритон



Георадар “ОКО-3” с антенным блоком АБДЛ-Тритон

Антенный блок АБДЛ-Тритон – неэкранированный, построен по схеме с оптической развязкой, приемный и передающий блоки питаются от отдельных встроенных блоков питания, а для передачи сигнала ИЗП от приемного блока к передающему используется встроенный оптический кабель. В качестве внешнего охранного кожуха используется рукав пожарный “Армтекс” (“Латекс”) диаметром 77 мм, внутренний охранный кожух – рукав пожарный “Армтекс” диаметром 66 мм.

Антенный блок имеет неразборную конструкцию, выполнен в виде полугибкого шланга, внутри которого размещаются передающий и приемный блоки со сменными вибраторами и блоки питания. АБДЛ имеет складное, герметичное исполнение, и может работать под водой и на пересеченной местности.

Внутри полупрозрачных крышек корпусов приемного и передающего блоков расположены светодиодные индикаторы, которые показывают текущее состояние каждого блока. При

подаче питания на приемный и передающий блоки светодиодный индикатор приемного блока горит постоянно, а светодиодный индикатор передающего блока горит только в режиме зондирования.

Тип	Неэкранированный
Центральная частота	50, 100 МГц
Максимальная глубина зондирования	18 м
Разрешающая способность по глубине	От 0,5 до 1,0 м

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01