

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тестер Fluke T90



Fluke T90 - двухполюсный индикатор напряжения, благодаря специальной конструкции позволяющий измерять напряжение даже в самых труднодоступных местах. В случае обнаружения опасного напряжения тестер подает предупредительный звуковой сигнал.

Индикатор напряжения Fluke T90, купить который вы можете в нашем интернет-магазине, будет полезен при проверке кабелей, тестировании, наладке и обслуживании различного электрооборудования.

Устройство оснащено градуированной шкалой с яркой подсветкой и индикаторами, это позволяет отслеживать все основные процессы.

Fluke T90 имеет литой, ударопрочный корпус с влагостойким покрытием и улучшенные крепления щупов. Измерительные провода, которые поставляются вместе с тестером имеют изоляцию WearGuard - это позволяет быстро определять места износа щупов.

Питание индикатора напряжения Fluke T90 осуществляется от 2-х батареек AA, заряда которых достаточно для 30 часов работы. Прибор поставляется вместе с установленной батареей, специальным креплением для хранения наконечников, измерительными щупами и

защитным чехлом.

Индикатор напряжения Fluke T90 соответствует установленным стандартам безопасности CAT IV 600 V и CAT II 690 V, что гарантирует безопасность пользователя во время работы.

Купить индикатор Fluke T90, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

	Fluke T90
Напряжение переменного/постоянного тока	12-690 В
Целостность цепи	0-400 кОм
Частота	0/40-400 Гц
Чередование фаз	Нет
Измерение сопротивления	Нет
Время отклика (светодиодный индикатор)	
Полный входной импеданс 200 кОм	Потребление тока 3,5 мА при 690 В Потребление тока 1,15 мА при 230 В
Полный входной импеданс 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки))	Нет
Категория безопасности	CAT II 690 В CAT III 600 В
Степень защиты IP	IP54
Требования к питанию	2 батареи типа AAA
Масса нетто	280 г (9,9 унции)
Размер (ДхШхВ)	267 × 3,8 см
Гарантийный срок	2 года
Страна происхождения	Великобритания

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01