

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тестер напряжения Testo 750-3



Тестер Testo 750-3 – старшая модель компактных измерительных приборов серии Testo 750. Выполняет измерения напряжения постоянного и переменного тока в диапазоне от 12 В до 690 В. Также может применяться для диагностики цепей с сопротивлением до 500 кОм на разрыв, измерения вращающегося магнитного поля и проверки однополюсной фазы.

Отличительной особенностью старшей модели тестера напряжения Testo 750-3 является дополнительный ЖК дисплей. На нем отражаются точные показатели параметров тока.

Особенности тестера напряжения Testo 750-3

- Широкий измерительный диапазон.
- Автоматическое отключение при перегрузках.
- Два дисплея: ЖК и диодный.
- Встроенный диодный фонарик.
- Удобная рукоятка.

Основной дисплей тестеров напряжения Testo 750-3 выполнен по уникальной запатентованной технологии, ранее не применявшихся в приборах данного класса. Данные об измерениях просматриваются практически под любым углом. А для обеспечения максимального удобства шкала индикатора продублирована на торце и на задней панели прибора.

Для начала работы с тестером напряжения Testo 750-3 достаточно нажать кнопку включения и подвести щупы прибора к объекту измерений. Устройство автоматически определяет диапазон измерений и выводит результаты на оба экрана.

Функция автоматического отключения тестера напряжения Testo 750-3 обеспечивает защиту устройства от перегрузок. Это позволяет избежать поломки прибора и обеспечивает безопасную с ним работу, исключая поражение пользователя электрическим током.

Помимо встроенных щупов тестер напряжения Testo 750-3 оснащён выносными. Благодаря этому вы сможете производить измерения в труднодоступных местах и в условиях ограниченного рабочего пространства.

Подсветка места замера, которую обеспечивает встроенный диодный фонарик, позволяет использовать тестер напряжения Testo 750-3 даже в условиях недостаточной освещённости. Например, при измерениях внутри распределительного щитка.

Эргономичная конструкция тестера напряжения Testo 750-3 обеспечивает максимально комфортную работу с прибором. За счет прорезиненных ручек и специального кольца-упора устройство надёжно лежит в руке и не выскальзывает.

Питание тестера напряжения Testo 750-3 автономно и обеспечивается стандартными батарейками AAA. Они уже входят в стандартную комплектацию, поэтому вам не придется докупать их отдельно для начала работы с прибором.

Корпус прибора выполнен в соответствии с классом защиты IP64. Тестер напряжения Testo 750-3 способен выдерживать падения с высоты до одного метра, а электронные компоненты устройства надёжно защищены от попаданий пыли и водяных брызг. Для обеспечения сохранности измерительных щупов во время хранения и транспортировки в комплект тестера входят специальные колпачки.

Соответствие тестера напряжения Testo 750-3 мировым стандартам CAT4 гарантирует безопасное использование прибора. Гарантийное обслуживание в течение двух лет дает вам право на бесплатный ремонт и диагностику устройства в сервисных центрах Testo и компаний партнеров.

Купить тестер напряжения Testo 750-2 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

	Testo 750-3
Измерение напряжения постоянного тока	
Диапазон измерений	12 ... 690 В
Разрешение	макс. 0,1 В

Погрешность	± (3 % от изм. знач. + 5 Digit)
Измерение напряжения переменного тока	
Диапазон измерений	12 ... 690 В
Разрешение	макс. 0,1 В
Погрешность	± (3 % от изм. знач. + 5 Digit)
Функции измерительного прибора	
Проверка на отсутствие разрывов цепи	да
Подсветка дисплея	да
Фиксация	да
RDC/RC функция триггера	да
Тест вращающегося магнитного поля	да
Однополюсный тест фазы	да
Подсветка точки замера	да
Общие технические данные	
Цвет продукта	черный
Класс защиты	IP64
Стандарты	EN 61243-3; EN 61326-1; EN 61010-1
Тип батареи	2 микроэлемента AAA
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Рабочая влажность	0 ... 95 % OB
Рабочая температура	-10°C ... +50°C
Температура хранения	-15°C ... +60°C
Класс перенапряжения	CAT IV 600V; CAT III 1000V
Авторизации	CSA; CE
Размеры	270 x 70 x 35 мм
Вес	295 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01