

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Тестер тока Testo 755-1



Тестер Testo 755-1 – базовая модель измерительных приборов профессионального уровня линейки Testo 755. Помимо определения напряжения постоянного и переменного тока в диапазоне от 6 В до 600 В, прибор позволяет выполнять измерения силы переменного тока от 0.1 А до 200 А и сопротивления от 1 Ом до 100 кОм.

## Особенности тестера напряжения Testo 755-1

- Автоматическое определение параметров измерений.
- Встроенная подсветка места замера.
- Функция удержания на экране текущих значений.
- Предупреждение о превышении допустимых показателей.
- Контрастный ЖК дисплей.
- Эргономичная рукоятка.

Для начала работы с тестером напряжения Testo 755-1 достаточно поднести измерительные щупы прибора к исследуемому объекту. Устройство включается автоматически и определяет текущие параметры измерений. Благодаря этому вам не придется затрачивать

время на дополнительные настройки и переключения.

Вы можете зафиксировать текущие значения измерений на экране тестера напряжения Testo 755-1 одним нажатием клавиши HOLD. Это позволит просматривать результаты после выполнения замера и не отвлекаться на дисплей прибора в ходе работы.

Конструкция тестера Testo 755-1 позволяет производить измерения как контактным, так и бесконтактным способом. Что полезно, например, для определения напряжения в изолированной проводке.

Для удобства работы в условиях недостаточного освещения тестер Testo 755-1 оснащен диодным фонариком. С его помощью вы всегда будете видеть место замера. Активируется он нажатием соответствующей клавиши на передней панели прибора.

Безопасность работы с тестером напряжения Testo 755-1 обеспечивается благодаря функции предупреждения о превышении безопасных для человека значений. При этом загорается специальный диод-индикатор, который дублируется соответствующим символом на дисплее прибора.

Корпус тестера Testo 755-1 надежно заизолирован, что предотвращает возможность поражения пользователя электрическим током. А класс защиты IP64 гарантирует работоспособность прибора даже после падения с высоты до одного метра и исключает попадание на электронные компоненты устройства влаги и пыли.

Измерительные щупы тестера Testo 755-1 имеют специальные кольца-упоры, что обеспечивает дополнительную защиту пользователя во время работы.

Прибор сертифицирован в соответствии с DIN EN 61243-2:2010. Приобретая тестер вы получаете два года бесплатного гарантийного обслуживания в авторизованных сервисных центрах Testo и компаний-партнеров.

Купить тестер напряжения Testo 755-1 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет магазина.

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                              | Testo 755-1                       |
| <b>Измерение напряжения постоянного тока</b> |                                   |
| Диапазон измерений                           | 6 ... 600 В                       |
| Разрешение                                   | макс. 0,1 В                       |
| Погрешность                                  | ± (1,5 % от изм. знач. + 3 Digit) |
| <b>Измерение напряжения переменного тока</b> |                                   |
| Диапазон измерений                           | 6 ... 600 В                       |
| Разрешение                                   | макс. 0,1 В                       |
| Погрешность                                  | ± (1,5 % от изм. знач. + 3 Digit) |
| <b>Измерение силы переменного тока</b>       |                                   |

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон измерений                               | 0,1 ... 200 А                     |
| Разрешение                                       | макс. 0,1 А                       |
| Погрешность                                      | ± (3 % от изм. знач. + 3 Digit)   |
| <b>Измерение сопротивления</b>                   |                                   |
| Разрешение                                       | макс. 1 Ом                        |
| Диапазон измерений                               | 30 ... 100 кОм                    |
| Погрешность                                      | ± (1,0 % от изм. знач. + 5 Digit) |
| <b>Функции измерительного прибора</b>            |                                   |
| Проверка на отсутствие разрывов цепи             | да                                |
| Подсветка дисплея                                | да                                |
| Фиксация                                         | да                                |
| Подсветка точки замера                           | да                                |
| Дисплей (разрядность)                            | 4 000                             |
| Автоматическое определение измеряемого параметра | да                                |
| <b>Общие технические данные</b>                  |                                   |
| Цвет продукта                                    | черный                            |
| Класс защиты                                     | IP64                              |
| Стандарты                                        | EN 61243-3; EN 61010-1            |
| Тип батареи                                      | 2 микроэлемента AAA               |
| Тип дисплея                                      | LCD                               |
| Размер дисплея                                   | одна строка                       |
| Рабочая влажность                                | 0 ... 75 % OB                     |
| Рабочая температура                              | -10°C ... +50°C                   |
| Температура хранения                             | -15°C ... +60°C                   |
| Класс перенапряжения                             | CAT IV 600V; CAT III 1000V        |
| Авторизации                                      | CSA; CE                           |
| Размеры                                          | 199 x 62 x 40 мм                  |
| Вес                                              | 320 г                             |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**