

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Электрический тестер Fluke T150



Тестер Fluke T150 измеряет напряжение, силу тока, чередование фаз и сопротивление, осуществляет проверку параметров УЗО. Фиксация изображения на экране, встроенный фонарик и нажимные наконечники щупов облегчают работу. А идущая в комплекте сумка из износостойкого материала защищает прибор во время транспортировки и освобождает руки при работе.

Преимущества Fluke T150:

- измерение напряжения, силы тока, чередования фаз и сопротивления;
- проверка параметров УЗО;
- комбинированная индикация;
- фиксация последнего измерения на экране.

Расширенная функциональность. Тестер Fluke T150 обеспечивает контроль множества показателей. Например, прибор осуществляет контроль напряжения переменного и постоянного тока, индикацию полярности, проверку цепей на обрыв, определение порядка смены фаз, распознавание фазного проводника в сетях переменного тока, тестирование диодов. Контроль напряжения может выполняться с переменной нагрузкой, что дает

возможность уменьшить влияние реактивной составляющей и производить тестирование УЗО. Инструмент одинаково эффективен для измерений на контактных гнездах и в розеточных группах – он оснащен комплектом съемных наконечников разной толщины, а щупы могут фиксироваться на стандартном расстоянии для производства замеров в розетках одной рукой.

Комбинированная индикация. Тестер Fluke T150 оборудован как традиционными для данного типа приборов светодиодными индикаторами, так и ЖК-дисплеем – для точного определения цифровых показателей измеряемых величин. Звуковая индикация позволяет прозванивать целостность цепей и тестировать диоды, а вибрационная сигнализация обеспечивает тактильный контроль при испытаниях УЗО.

Удобство использования при работе в труднодоступных местах. Крепление на ремне с использованием пружинной скобы обеспечивает надежную фиксацию кобуры, а при необходимости – быстрое ее снятие. Измеритель в чехле закрепляется с помощью клапана на застежке-"липучке", что позволяет быстро достать инструмент в случае необходимости. Для работы в зонах с недостаточным освещением тестер Fluke T150 оборудован встроенным светодиодным фонариком и подсветкой дисплея.

Купить тестер Fluke T150 , а также получить консультацию специалистов по его использованию вы можете непосредственно в нашем магазине, на сайте – оставив сообщение или запрос с помощью формы обратной связи или обратившись к онлайн-консультанту в чате, либо по телефону.

	Fluke T150
Напряжение переменного/постоянного тока	6-690 В
Целостность цепи	0-400 кОм
Частота	0/40-400 Гц
Чередование фаз	100-690 В
Измерение сопротивления	До 1999 Ом
Время отклика (светодиодный индикатор)	< 0,5 с
Полный входной импеданс 200 кОм	Потребление тока 3,5 мА при 690 В Потребление тока 1,15 мА при 230 В
Полный входной импеданс 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки)	Потребление тока 30 мА при 230 В
Категория безопасности	CAT III 690 В CAT IV 600 В
Степень защиты IP	IP64

Требования к питанию	2 батареи типа AAA
Масса нетто	180 г (6,4 унции)
Размер (ДхШхВ)	23 × 6,5 × 3,8 см
Гарантийный срок	2 года
Страна происхождения	Великобритания

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01