

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тестер Fluke T5-600/62MAX+/1ACE



Тестер Fluke T5-600/62MAX+/1ACE в наборе с пирометром и детектором напряжения предназначен для эффективного безопасного обслуживания и диагностики силового оборудования, электроустановок, систем ОВК и др.

Комплект поставляется в мягком футляре для хранения и удобной перевозки. Покупка такого комбинированного набора тестера напряжения позволяет сэкономить средства, так как обходится дешевле, чем приобретение входящих в него компонентов по-отдельности.

Функциональные возможности

- Быстрое выявление перегретых элементов оборудования с безопасного расстояния, дистанционное определение температуры проводников и соединений.
- Бесконтактная проверка наличия напряжения в линиях.
- Измерение силы тока до 100 А без нарушения целостности проверяемой цепи и приостановки работы.
- Прозвонка цепей и определение сопротивления до 1000 Ом.

- Измерение переменного и постоянного напряжения номиналом до 600 В с использованием контактных щупов.

Элементы комплекта Fluke T5-600/62MAX+/1AC-E

Комбинированный тестер выполнен по схеме OpenJaw с разомкнутым токовым датчиком, что ускоряет бесконтактные замеры силы тока, упрощает работу в труднодоступных местах. При измерении напряжения, сопротивления и в ходе прозвонки цепей один из щупов можно зафиксировать в креплении с обратной стороны корпуса для комфортной работы на весу в формате двухконтактного пробника.

Пирометр выполнен в удобном форм-факторе с пистолетной рукояткой. Помимо текущей температуры, прибор из комплекта Fluke T5-600/62MAX+/1ACE способен фиксировать наибольший, наименьший и усредненный показатель нагрева. Регулировка коэффициента излучения EMS дает возможность точно определять температуру объектов с различной фактурой поверхности. Двухточечный лазерный указатель обозначает границы зоны измерения, что повышает достоверность получаемых результатов. Настройка температурной сигнализации минимизирует время обследования, позволяя автоматически регистрировать в режиме сканирования объекты с температурой, которая выходит за установленные рамки.

Детектор напряжения с технологией Voltbeat - при выявлении напряжения срабатывает акустическая и визуальная индикация, что обеспечивает высокую наглядность. Индикатор соответствует наивысшей категории электробезопасности – CAT IV 1000 В - благодаря чему может использоваться в любой точке электросети с рабочим напряжением до 1000 В.

Купить комплект тестера Fluke T5-600/62MAX+/1ACE, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

	Fluke T5-600/62MAX+/1ACE
Звуковой сигнал для проверки целостности цепи. Пороговые значения:	<25 Ω ... >400 Ω
Светодиод напряжения. Пороговые значения:	Гарантировано до 30 В переменного тока
Требования к окружающей среде	
Рабочая температура	от -10 °C до 50 °C
Температура хранения	от -30 °C до 60 °C
Влажность (без конденсации)	от 0% до 95% (от 5 °C до 30 °C)
	от 0% до 75% (от 30 °C до 40 °C)

от 0% до 45% (от 40 °C до 50 °C)	
Пылестойкость/влажностойкость	Да
Высота над уровнем моря при эксплуатации	до 2000 м
Температурный коэффициент	0,1 x (указанная погрешность)/°C (<18 °C или >28 °C)
Электрический стандарт безопасности	
Категория превышения напряжения	600 В перем/пост тока, категория CAT III
Полученные одобрения	Сертифицировано UL, CSA и VDE
Максимальное напряжение	между любым контактом и заземлением
Механические и общие характеристики	
Размер	30,5 x 51 x 203 мм
Вес	300г
Гарантия	2 года
Время работы батареи	200 часов для ZnCl, 400 часов для щелочных
Тип элемента питания	Две батареи ZnCl размера AA
Индикатор низкого уровня заряда батареи	Да
Отверстие для датчика тока	12,9 мм
Цикл калибровки	1 год
Тестовые провода	
Тип:	Гибкие провода для интенсивной эксплуатации, рассчитанные на напряжение 1000 В. Провода, оконцованные закрытыми однополюсными штепселями, заменяемые в полевых условиях
Щупы:	Один красный, один черный. из двух наконечников. Сменные наконечники для щупов Slim-ReachT в одном
Стили:	TP4 4 мм круглый

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01