

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Детектор напряжения Fluke T6-1000/EU



Тестер напряжения Fluke T6-1000/EU - это прибор для быстрого и безопасного измерения напряжения, частоты и силы тока бесконтактным методом. Такой метод отлично подходит для обслуживания оборудования и электросетей под нагрузкой на промышленном предприятии т.к. для измерений не требуется приостанавливать работу или нарушать целостность проводников.

## Ключевые характеристики

- Предел рабочего диапазона - 1000 В и 200 А.
- Просвет захвата 17.8 мм для замеров на проводах сечением до 120 мм<sup>2</sup>.
- Категория электробезопасности CATIII 1000В и CATIV 600В.
- До 360 часов измерений на одном комплекте батарей.
- Эффективная работа при температурах от –10 °С.
- Небольшой вес - 0.35 кг.

## Функционал

Fluke T6-1000/EU использует TRMS-технологию, что гарантирует достоверные показания при работе с нелинейными сигналами.

Дисплей электрического тестера одновременно отображает значения сразу 2 параметров - тока и напряжения, что упрощает диагностику и устранение неисправностей.

Предусмотрена подсветка для комфортного считывания показаний при слабом освещении.

Кнопка HOLD позволяет зафиксировать значения на дисплее, что будет полезно при составлении документации.

При необходимости тестирование можно производить не только бесконтактным методом, но и с использованием измерительных щупов. Этот режим также применяется для определения сопротивления.

Купить тестер напряжения Fluke T6-1000/EU, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

|                                              |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Fluke T6-1000/EU                                                                                                                                                                               |
| Калибровка                                   | Периодичность калибровки 1 год                                                                                                                                                                 |
| Габаритные размеры                           | 61,1 x 259,3 x 43,8 мм                                                                                                                                                                         |
| Раскрытие губок                              | 17,8 мм                                                                                                                                                                                        |
| Масса                                        | 0,35 кг (0,78 фунта)                                                                                                                                                                           |
| Температура<br>Рабочая:<br>Хранения:         | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F)<br>от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F)                                                                                                         |
| Высота над ур. моря<br>Рабочая:<br>Хранения: | 2000 м (6562 футов)<br>10 000 м (32 808 футов)                                                                                                                                                 |
| Относительная влажность                      | от 0 до 90 % при температуре от 5 до 30 °C (от 41 до 86 °F)<br>от 0 до 75 % при температуре от 30 до 40 °C (от 86 до 104 °F)<br>от 0 до 45 % при температуре от 40 до 50 °C (от 104 до 122 °F) |
| Тип и ресурс батареи                         | 2 x AA (IEC LR6); обычно 360 часов непрерывной работы;<br>200 часов работы с использованием FieldSense                                                                                         |
| Температурный коэффициент                    | 0,1 x (указанная точность) / 1 °C для температур < 18 °C или > 28 °C<br>(< 64,4 °F или > 82,4 °F)                                                                                              |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Безопасность                     | IEC/EN 61010-1: степень загрязнения 2 |
| Поле электромагнитного излучения | IEC/EN 61326-1: портативные приборы   |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**