

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект EFIX C3 и FC2



Комплект EFIX C3 и FC2

Готовый комплект ГНСС оборудования для выполнения работ. В комплекте спутниковый геодезический приёмник EFIX C3, полевой контроллер FC2 с программным обеспечением, карбоновая вежа и подписка на сеть PRINNET.

Универсальный, точный и прочный ГНСС приёмник EFIX C3 с инерциальной системой и приёмным радиомодемом будет идеальным вариантом доступного ровера. Приемник позволяет с лёгкостью выполнять геодезические и разбивочные работы, а инерциальная система поможет выполнить измерения недоступных для обычного оборудования объектов. Приёмник управляется с помощью защищенного полевого контроллера EFIX FC2 с использованием встроенного приложения eField, которое позволяет быстро настроить приемник, задать нужную систему координат, выполнить съёмку или вынос точек

Основные характеристики приёмника EFIX C3:

- 1608 канальная плата с поддержкой сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS;
- Инерциальная система (IMU) для съёмки с наклоном;

- Встроенный приёмный радиомодем 410-470 МГц;
- Беспроводные модули связи: Bluetooth, Wi-Fi и NFC;
- Большое время работы от встроенного аккумулятора;
- Зарядка от USB Type-C;
- Компактный пластиковый корпус 121x74 мм.

Основные характеристики контроллера EFIX FC2:

- Дисплей 5.5" LCD (1440x720);
- Процессор MediaTek MTK6762 2.0ГГц, 8 ядер;
- 4 Гб оперативной памяти;
- 64 Гб встроенной памяти;
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC;
- Аккумулятор 6500мАч;
- USB Type-C;
- IP67;
- Android 8.1;
- ПО eField в комплекте.

Новые приёмники EFIX прекрасно подходят для инженерных изысканий, межевания, маркшейдерских работ и сопровождения строительства

Количество каналов:	1608 каналов
Инерциальная система:	Есть
Системы:	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS
УКВ:	Rx, 410-470МГц
GSM:	Через контроллер
Память:	8 Гб
Емкость аккумулятора:	6800 мАч
Время работы:	до 16 часов
Пылевлагозащита:	IP67

Температура рабочая:	от -45°C до +75°C
Размеры:	121x121x74 мм
Вес:	0,87 кг
Гарантия:	1 год

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01