

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Радиомодем EFIX FL3 (28Вт, 410-470 МГц)



Радиомодем EFIX FL3 (28Вт, 410-470 МГц)

Радиомодем EFIX FL3 предназначен для передачи поправки между базовым и подвижным GNSS приемником в режиме RTK. Данный модем работает в диапазоне 410-470 МГц и может передавать данные с регулируемой мощностью от 5 до 28 Вт, в совокупности с пыле-влагозащитой по стандарту IP67 позволяет работать в сложных полевых условиях. Удобный интерфейс на передней панели, позволит совершить широкие настройки, не прибегая к помощи ПК, так же можно совершать настройки с помощью служебной программы для ПК. Питание на модем подается через внешний аккумулятор, при этом заряд аккумулятора будет отображаться на экране радиомодема.

Модем подключается к приемникам посредством bluetooth-соединения, что позволяет использовать меньше проводов, а так же ставить на базу приемники у которых отсутствует разъем для подключения внешних радиомодемов.

Основные характеристики:

- Диапазон работы 410-470 МГц;
- Максимальная мощность передачи 28 Вт;
- Подключение к приёмникам по Bluetooth;
- Возможность настройки модема в поле;
- Пыле-влагозащита IP67;
- Большая комплектация.

Технические характеристики радиомодема EFIX FL3 (28Вт, 410-470 МГц)

Частота	410-470 МГц
Мощность	28 Вт
Разъёмы	Lemo5, TNC
Пылевлагозащита	IP67
Температура рабочая	от -40°С до +66°С
Размеры	175x140x65 мм
Вес	2,0 кг
Гарантия	1 год

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01