

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GNSS приемник PrinCe i90 VR

**ГАРАНТИЯ
ДО 5 ЛЕТ***

Технические характеристики приёмника PrinCe i90 VR

Приёмник PrinCe i90 VR		
Прием сигналов	Число каналов	1408
	GPS	L1C, A, L2C, L2P(Y), L5
	GLONASS	L1, L2, L3
	GALILEO	E1, E5a, E5b, E6
	BEIDOU	B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
	QZSS	L1, L2, L5, L6
	SBAS	L1, L5

Приёмник PrinCe i90 VR		
Компенсация угла наклона вехи	Инерциальная система (IMU)	Есть
	Макс. угол компенсации	60°
возможностиRTK	GSM-модем	4G
	UHF-модем	Есть
	Режим: RTK-ровер	Есть
	Режим: RTK-сети	Есть
	Режим: RTK-база	Есть
	Поддерживаемые форматы	RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input / output HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02 NMEA 0183 output NTRIP Client, NTRIP Caster
Точность измерений (план/высота)	Высокоточная статика	2.5 мм + 0.5 ppm / 5.0 мм + 0.5 ppm
	Статика и быстрая статика	3 мм + 0,5 ppm / 5 мм + 0,5 ppm
	RTK - одиночная линия	8 мм + 1 ppm / 15 мм + 1 ppm
	Время инициализации	от 10 до 45 сек
Запись данных	Встроенная память	32 Гб
	Слот для карт памяти SD/SDHC	Нет
	Форматы данных	RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input / output HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02 NMEA 0183 output NTRIP Client, NTRIP Caster
Порты	USB	Есть
	Последовательное соединение	Есть
	Bluetooth	Есть
	Wi-Fi	Есть
	WEB-интерфейс	Есть

Приёмник PrinCe i90 VR		
Интерфейс	Управление	2 кнопки
	Индикация	Светодиоды, дисплей
Питание	Внутренний источник питания	Li-Ion аккумулятор 9600 мА/ч
	Время работы	34 ч
	Внешний источник питания	Нет
Условия эксплуатации	Рабочая температура	от - 40 до + 65°C
	Температура хранения	от - 40 до + 85°C
	Влажность	100% с конденсацией
	Защита от воды, пыли и песка	IP67
	Защита от опрокидывания	выдерживает падение на бетон с вехи высотой 2 м
Масса / габариты	Вес приемника	1,15 кг
	Размер	152x152x78 мм
Производитель	PrinCe	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01