

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Ручной электромагнит DEUTROPULS



Ручной электромагнит DEUTROPULS

Ручной электромагнит DEUTROPULS — это портативный прибор для магнитопорошкового метода контроля с высокими характеристиками намагничивания, легок в обращении и имеет различные варианты применения.

Надежная конструкция обеспечивает бесперебойную работу даже в самых суровых внешних условиях, а также прибор полностью защищен от воздействия влаги.

Каждый ручной электромагнит DEUTROPULS перед продажей проходит испытание на высокое напряжение. Версия 230В защищена от перегрева встроенным температурным датчиком.

Ключевые характеристики

- Оптимизированная по весу конструкция с высокими намагничивающими характеристиками

- Удобная форма с кнопкой подъема
- Защита от высокого напряжения и проникновения
- Легко заменяемый кабель
- Степень защиты IP65
- Свойства в соответствии с DIN EN ISO 9934-3: 2015, ASTM E1444-16

Дополнительная информация

Версии:

Ручной электромагнит DEUTROPULS 230B

Ручной электромагнит DEUTROPULS 42B

Технические характеристики			
Модель	42-V		230-V
Питание	42В, перем., 50/60 Гц	35В, перем., 50/60 Гц	230В, перем., 50/60 Гц
Рабочий цикл	50%	100%	50%
Класс защиты	IP 65		
Межполюсное расстояние	140 мм		
Расстояние с полюсными наконечниками	48-235 мм		
Сила тангенциального поля Стальной блок согласно EN ISO 9934-3:2002 Стальной блок 300/80/25 мм	3,7 кА/м 5,8 кА/м		
Размеры (ШхВхГ)	240x136x45 мм		
Вес	Около 3,6 кг (включая кабель)		
Площадь контакта полюсного наконечника	23 мм x 27,5 мм		
Максимальное время включения	2 минуты		
Подъемное усилие	Больше, чем указано в стандартах EN ISO 9934-3:2002, ASTM E1444-05		

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01