ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Ультразвуковой толщиномер Karl Deutsch ECHOTEST 1076 BASIC



ECHOTEST 1076 TC BASIC

Диапазоны измерений толщины стенки

Модификация

Дисплей
Разрешение прибора при
измерении толщины стенки
Разрешение прибора при
измерении скорости звука
Погрешность измерений
Хранение данных (у версий
DATA)

от 0.5 мм до 400 мм (в зависимости от используемого $\Pi \ni \Pi$)

версия, измеряющая толщину материала и не имеющая памяти (есть возможность измерять толщину материала через покрытие)

52 х 27 мм с подсветкой

0.1 мм, 0.01 мм (выбираемое разрешение)

1 м/с, 0.1 м/с и 1 дюйм/с (выбираемое разрешение)

 $\pm 0.1 \, \text{MM}$

до 9999 значений, хранятся в папках, содержащих до 999 измеренных значений

Индикатор уровня заряда индикатор уровня заряда с дополнительными звуковыми

аккумулятора и визуальными оповещениями

А-скан нет

Тип измерений ЗИ-ЭХО;ЭХО-ЭХО (у версии ТС)

Возможность измерений через есть (у версии ТС) покрытие

Диапазон измерений толщины

стенки через покрытие

от 2 до 30 мм

Автоматическая

инициализация ПЭП

есть

Калибровка скорости УЗК есть, автоматическая по известной толщине

Автоматическая калибровка

ПЭП

есть (для стали)

Возможность работы с

любыми ПЭП

нет, только с родными

Типы преобразователей есть

Возможность работы с

любыми ПЭП

есть

Типы преобразователей раздельно-совмещенные

Размер 131 х 81 х 32 мм

Bec 175 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01