

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Портативный ручной светодиодный УФ светильник Karl Deutsch



Портативный ручной светодиодный УФ светильник Karl Deutsch

В портативном ручном УФ-светильнике используются четыре легких и высокопроизводительных УФ-светодиода со сроком службы более 10 000 часов.

Дополнительный расположенный в центре белый светодиодный индикатор позволяет переключаться в режим белого света одним нажатием кнопки.

Лампа соответствует всем требованиям в отношении длины волны и интенсивности УФ-излучения, а также соответствует стандартам: ASTM E 3022-15, Airbus AITM 6-1001 и Rolls Royce RRES 90061.

Надежность и качество УФ-светодиодов является главным преимуществом данного светильника над своими конкурентами.

После включения лампа сразу готова к работе. Она обеспечивает высокую интенсивность УФ-излучения и равномерное распределение света.

Ключевые характеристики:

- Доступны версии с сертификацией по стандартам ASTM E3022-15, Airbus AITM 6-1001 и Rolls Royce RRES 90061.
- Высокая интенсивность УФ излучения 60 Вт / м²; Зона УФ-освещения до 120 мм в диаметре (на расстоянии 400 мм)
- Возможность работы как с блоком питания, так и от сети.
- Общая длина кабеля лампы 4,8 м., что позволяет мобильно работать от сети.
- Широкий диапазон рабочего напряжения от 12 до 30 В позволяет проводить мобильные испытания через бортовые сети (например, в автомобилях).

Версии

- Портативный ручной светодиодный УФ светильник
- Портативный ручной светодиодный УФ светильник в соотв. со стандартами: ASTM 3022, Airbus AITM 6-1001и RRES 90061

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АРТИКУЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА			
Универсальный светодиодный УФ-светильник вкл. блок питания			
Вес / Длина	1,2 кг / 110 мм	Светильник	Арт.-№. 3815.501
Длина волны	365 нм		
Сила УФ-излучения	60 Вт/м ² и 6.000 мВт/см ²		
УФ-световое поле (400 мм длина)	120 мм Ø		
Сила белого света	1.600 лк		
Аккумулятор для универсального светодиодного УФ-светильника			
Мощность	2.700 мАч / 12 В	Аккумулятор	Арт.-№. 3815.520
Габариты	154 мм x 96 мм x 33 мм	Зарядное устройство	Арт.-№. 3815.570
Вес	375 г		
Продолжительный режим работы	2,25 часов		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АРТИКУЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА			
Время заряда	около 3,5 часов		

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01