

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновский генератор OSA-35 с направленным излучением



Рентгеновский генератор OSA-35

Переносные промышленные рентгеновские аппараты дефектоскопы серии OSA на переменном напряжении 220В / 50 Гц имеют керамическую рентгеновскую трубку направленного потока излучения с реальным углом раскрытия 40*60 градусов, это делает данную серию оборудования конкурентоспособной с Европейскими производителями ICM Site-x, Eresco и другими. Рентгеновские генераторы OSA широко используются в России и странах СНГ с 2020 года.

Технические характеристики модели:

Модель рентгеновского генератора	OSA-35
Модель рентгеновской трубки (материал)	ХТ7 керамика
Поток излучения (направленный)	40° × 45°

Напряжение трубки (кВ)		200 ÷ 350
Ток трубки (мА)		5
Фокусное пятно (мм)		2,5 × 2,5
Охлаждение		воздушное
Источник питания		В / Гц ~АС 190 < 220 > 250 / 50
Мощность (кВт)		3,5
Вес (кг)	Генератор рентген излучения	35
	Блок управления	9
Размер (мм)	Генератор рентген излучения	Ø 325 × 660 с ручками
	Блок управления	310 × 145 × 345
Время задержки экспозиции (мин)		0 ÷ 3 (шаг 6 секунд)
Проникающая способность Fe(мм) Agfa		Fe(мм) Agfa D7 = 70, F8 (NDT1200) ≥ 105
Диапазон рабочих температур		-30°C ~ +40°C

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01