

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновский генератор OSA-20 с панорамным излучением



Рентгеновский генератор OSA-20

Переносные промышленные рентгеновские аппараты дефектоскопы серии OSA на переменном напряжении 220В / 50 Гц имеют современные технологические отличия от любого Китайского, Российского переносного рентгеновского оборудования для проведения неразрушающего рентгеновского контроля лабораториями. Рентгеновские генераторы OSA широко используются в России и странах СНГ с 2020 года, имеют высокую производительность и надежность в работе, используется керамическая рентгеновская трубка панорамного излучения с углом раскрытия 30×360 градусов, при необходимости используется свинцовый коллиматор (муфту) с окном 40×60 градусов.

Технические характеристики модели:

Модель рентгеновского генератора

OSA-20

Модель рентгеновской трубки (материал)		ХТ2 (В) керамика
Поток излучения (направленный)		40° × 360°
Напряжение трубки (кВ)		20 ÷ 200
Ток трубки (мА)		5
Фокусное пятно (мм)		1,0 × 2,0
Охлаждение		воздушное
Источник питания		В / Гц ~АС 190 < 220 > 250 / 50
Мощность (кВт)		2,0
Вес (кг)	Генератор рентген излучения	20
	Блок управления	9
Размер (мм)	Генератор рентген излучения	Ø 270 × 570 с ручками
	Блок управления	310 × 145 × 345
Время задержки экспозиции (мин)		0 ÷ 3 (шаг 6 секунд)
Проникающая способность Fe(мм) Agfa		Fe(мм) Agfa D7 = 26, F8 (NDT1200) ≥ 40
Диапазон рабочих температур		-30°С ~ +40°С

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01