

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновский генератор OSA-25 с панорамным излучением



Рентгеновский генератор OSA-25

Переносные промышленные рентгеновские аппараты дефектоскопы серии OSA на переменном напряжении 220В / 50 Гц имеют современные технологические отличия от любого Китайского, Российского переносного рентгеновского оборудования для проведения неразрушающего рентгеновского контроля лабораториями. Рентгеновские генераторы OSA широко используются в России и странах СНГ с 2020 года, имеют высокую производительность и надежность в работе, используется керамическая рентгеновская трубка панорамного излучения с углом раскрытия 30×360 градусов, при необходимости используется свинцовый коллиматор (муфту) с окном 40×60 градусов.

Технические характеристики модели:

Модель рентгеновского генератора

OSA-25

Модель рентгеновской трубки (материал)	ХТЗ (В) керамика	
Поток излучения (направленный)	40° × 360°	
Напряжение трубки (кВ)	80 ÷ 250	
Ток трубки (мА)	5	
Фокусное пятно (мм)	1,0 × 2,4	
Охлаждение	воздушное	
Источник питания	В / Гц ~АС 190 < 220 > 250 / 50	
Мощность (кВт)	2,5	
Вес (кг)	Генератор рентген излучения	26
	Блок управления	9
Размер (мм)	Генератор рентген излучения	Ø 270 × 610 с ручками
	Блок управления	310 × 145 × 345
Время задержки экспозиции (мин)	0 ÷ 3 (шаг 6 секунд)	
Проникающая способность Fe(мм) Agfa	Fe(мм) Agfa D7 = 36, F8 (NDT1200) ≥ 54	
Диапазон рабочих температур	-30°С ~ +40°С	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01