

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Очиститель КРАФТЕСТ КлинКар-1



## Очиститель КРАФТЕСТ КлинКар-1

Очиститель КРАФТЕСТ КлинКар-1 на основе растворителя (смесь ароматических и гидрированных углеводородов), предназначен для проведения капиллярного контроля совместно с пенетрантами типа II (цветная контрастная проникающая жидкость).

Свидетельство о государственной регистрации (СГР): KG.11.01.09.008.E.004872.09.22

- Очиститель на основе растворителя (смесь ароматических и гидрированных углеводородов)
- Метод контроля – все методы
- Для тщательной очистки
- Удаляет маслянистые загрязнения

Очиститель – дефектоскопический материал, предназначенный для очистки и обезжиривания контролируемой поверхности (предварительная очистка), удаления избытка индикаторного пенетранта с поверхности объекта контроля перед нанесением проявителя (промежуточная очистка), удаления проявителя и пенетранта после осмотра. Очиститель КРАФТЕСТ КлинКар-1 на основе растворителя (смесь ароматических и гидрированных углеводородов) отлично подходит для удаления маслянистых загрязнений и тщательной очистки.

## Рекомендации

Эффективен при проведении предварительной очистки и очистки после осмотра. Обладает большой очищающей способностью. Использовать с осторожностью при промежуточной очистке - есть риск удаления пенетранта из пор и снижение чувствительности контроля.

## Ключевые особенности

- Хорошо очищает
- Не обладает коррозионным эффектом
- Не оставляет налета и разводов
- Готовый к применению состав
- В формате аэрозоля и канистры
- Слабый запах

## Операции капиллярного контроля

1. Подготовка и предварительная очистка
2. Нанесение пенетранта
3. Удаление излишков пенетранта (промежуточная очистка)
4. Нанесения проявителя
5. Осмотр и составление протокола
6. Окончательная очистка

### Технические характеристики

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Внешний вид            | бесцветная жидкость                                   |
| Температура применения | от -5°C до +40°C                                      |
| Температура применения | от -15°C до +50°C (в низкотемпературном исполнении)   |
| Температура вспышки    | > 100°C (чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль) |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**