

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термогигрометр ТКА-ПКМ 23



Краткое описание термогигрометра ТКА-ПКМ 23:

Термогигрометр ТКА-ПКМ 23 предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха, а также отображения вычисляемых в режиме реального времени параметров: температуры влажного термометра (t_{вл}, °C) и температуры точки росы (t_{тр}, °C), с выходом на ПК.

Отличительные особенности термогигрометра ТКА-ПКМ 23:

- Повышенное быстродействие;
- Улучшенные эксплуатационные характеристики;
- Высокоточный и стабильный датчик температуры;
- Малое энергопотребление;
- Доступная цена.

Область применения термогигрометра ТКА-ПКМ 23:

- Удобный, более компактный корпус
- Управление осуществляется при помощи кнопок
- В стоимость термогигрометра входит его поверка с требованиями метрологии
- Большой ЖК экран, на который выводятся показатели измерений, отображается уровень заряда батареи, выбор режима работы и другая важная информация
- Увеличенное время работы, которое достигнуто благодаря питанию от батареек и функции экономии энергии, при которой ТКА-ПКМ термогигрометр отключается спустя 10 минут, если им не пользуются
- Расширенный спектр функций: теперь показатели влажности и температуры можно зафиксировать на дисплее

Технические характеристики термогигрометра ТКА-ПКМ 23:

Параметры	Значения
Диапазон измерений относительной влажности	5 ÷ 98 %
Диапазон измерений температуры воздуха	-30 ÷ +60°C
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности	± 3,0 %
Основная абсолютная погрешность измерений температуры	± 0,2 °C
Диапазон измерений температуры точки росы	-55 ÷ +60 °C
Диапазон показаний температуры влажного термометра	-10 ÷ +60 °C
Температура окружающего воздуха	от -30 до +60 °C
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °C	до 98 %
Атмосферное давление	80 ÷ 110 кПа
Габаритные размеры прибора – блок обработки сигналов – измерительный зонд	135 x 70 x 25 мм 138 x 15 x 15 мм
Масса прибора (не более)	0,5 кг
Два элемента питания - типоразмер батареи «AA»	3 В

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01