

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Модем Trimble GSMx2



Основное назначение GSM-модема GSMx2 обеспечение связи по GSM каналу с целью передачи RTK – поправок при топографо-геодезической съемке с использованием высокоточной GPS-аппаратуры, а также в гидрографических комплексах и других решениях. Отличительными особенностями модема являются:

- возможность сквозного подключения штатного внешнего питания геодезических приемников Trimble;
- упрощенный вариант настройки RTK-съемки в полевом контроллере;
- прочный и герметичный металлический корпус и надежные разъемы, обеспечивающие защиту устройства класса IP67;
- автоматическая поддержка связи подвижного и базового модема без использования контролера – режим "ДОЗВОН";
- возможность каскадного подключения до 5 модемов к одному базовому GPS-приемнику для одновременной работы с несколькими подвижными приемниками – режим "МУЛЬТИБАЗА"
- использование нескольких операторов связи
- возможность работы нескольких бригад от одной "базы"

Данный модем может использоваться с приемниками: Trimble 5700, Trimble R4, Trimble R5, Trimble R6, Trimble R7, Trimble R8, Trimble R10

Модем GSM GSM2L7 (M5R2)

Диапазоны	GSM900/1800 или GSM850/900/1800/1900 в зависимости от исполнения
GPRS класс	8 (скорость скачивания макс. 85.6 кбит/с, скорость пере- дачи макс. 21.4 кбит/сек)
Передача данных	CSD до 14.4 кбит/сек (должно поддерживаться сетью)
Выходная мощность класс 4	(2 Вт) для EGSM900
Выходная мощность класс 1	(1 Вт) для GSM1800
Скорость передачи данных	до 9600 бит/с
Напряжение питания	от 7 до 48 В постоянного тока
Потребляемый ток при 12 В (режим ожидания)	60 мА
Потребляемый ток при 12 В (режим соединения)	140 мА
Потребляемый ток при 12 В (режим GPRS)	180 мА
Интерфейсы	RS-232 (для односимочного модема), LEMO 7-pin 0-shell, 2 шт
Размеры	95×85×35 мм (без антенны и кабелей)
Вес	Масса 250 г. (без антенны и кабелей)
Пылевлагозащищённость	IP 67
Рабочая температура	от -40 до +55°С
Гарантия	1 год

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01