

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Приёмник излучения с функцией индикации относительной высоты RGK LD-88G



Приёмник излучения с функцией индикации относительной высоты RGK LD-88G

Приемник излучения RGK LD-88G необходим для работы с ротационными нивелирами RGK и других брендов, оборудованными зелеными лазерными излучателями. Прибор позволяет проводить измерения на расстоянии до 300 м от нивелира и делает возможной работу на улице или при ярком искусственном свете, когда луч нельзя увидеть. Это модель хорошо подойдет в качестве замены для менее функциональных аналогов, которыми по умолчанию комплектуются ротационные нивелиры других компаний.

Ключевые преимущества RGK LD-88G

- Большое приемное окно, практически во всю длину корпуса, упрощает захват луча [лазерного уровня](#).
- Индикация относительной высоты позволяет удобно работать даже с рейками без специальной разметки. Для большинства измерений приемник даже не нужно передвигать по рейке.
- Два дисплея с подсветкой, благодаря которым показания можно комфортно снимать в любом положении.
- Надежность и защищенность. Прибор готов к работе на стройплощадке, устойчив к падениям, вибрациям и осадкам.
- Кронштейн для крепления в комплекте.

Три режима точности

Приемник для лазерного нивелира RGK LD-88G может измерять превышения с погрешностью 1 мм, 5 мм или 10 мм. Переключение между режимами точности помогает найти оптимальный баланс между скоростью работы и качеством данных, а также облегчает наведение на луч с большого расстояния.

Встроенные магниты

На двух сторонах устройства - боковой и верхней - расположены мощные магниты, за счет которых приемник можно зафиксировать на металлических поверхностях, например, профиле, дверях или трубах. Такое решение будет актуально в тех случаях, когда у мастера нет рейки, а работу приходится выполнять в одиночку.

	RGK LD-88G
Диапазон работы	300 м
Индикация	мм, дюйм
Индикатор	4+4
	± 1 мм
Точность	± 2,5 мм
	± 5 мм
Читаемый диапазон	± 45 мм
Диапазон обнаружения	125 мм
Индикация лазерного сигнала	зуммер и звуковая индикация
Индикаторы	Два LCD спереди и сзади
Светодиодная индикация	есть
Питание	9В батарея
Время работы от батареи	30 часов
Автоматическое выключение	15 минут бездействия
Рабочая температура	- 20 °C + 50 °C
Размер	165 × 75 × 38 мм
Вес	373 г (с аккумулятором)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01