

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Телефон: 8-800-551-11-01

Радиомодем Leica Pacific Crest PDL RXO



Радиомодем Pacific Crest PDL RXO

Радиомодем Pacific Crest PDL RXO предназначен для беспроводной передачи поправок при работе с GPS- и GNSS приемниками различных производителей. Если вы профессионально занимаетесь геодезическими измерениями или другими инженерными изысканиями, связанными с высокоточным спутниковым позиционированием, то вам обязательно стоит купить радиомодем Pacific Crest PDL RXO. Этот легкий и компактный принимающий модем

имеет простую и надежную конструкцию, и предназначен для использования на подвижном приемнике (ровере).

Режим RTK (измерение координат в реальном времени) имеет массу преимуществ перед традиционными методами постобработки. Вы существенно сокращаете времени инициализации и измерений точек, все полученные данные не требуют последующей обработки в офисе, вы можете сразу в поле выполнять работы по выносу в натуру и разбивке. Даже в том случае, если вы используете в работе не самое новое оборудование, и ваш GPS-приемник не имеет встроенного модема, вы можете открыть для себя все плюсы съемки в режиме RTK – достаточно лишь купить радиомодем Pacific Crest PDL RXO для приема поправок от базовой станции.

Американская компания Pacific Crest является одним из ведущих производителей устройств беспроводной передачи данных, и в настоящее время тесно сотрудничает с компанией Trimble в области разработки, продажи и обслуживания решений для высокоточной спутниковой навигации. Радиомодем Pacific Crest PDL RXO оснащен чувствительной приемной антенной, обеспечивающей идеальный прием сигнала даже на значительном удалении от базовой станции. С этим радиомодемом вы сможете эффективно работать в местах с пересеченным рельефом, в лесу или на застроенных территориях, а также в прочих местах с затрудненным приемом радиосигнала.

Легкий, компактный и прочный корпус радиомодема обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, благодаря чему вы можете не опасаться выхода модема из строя при работе в дождь или на запыленной строительной площадке. Диапазон рабочих температур от -30° С до +60° С позволяет использовать его в любое время года и при любой погоде.

Мощность передатчика

Максимальная скорость передачи данных19200 Защищенность IP67

Рабочая температура от -30 С до +60 С

Масса 0,086 кг

Потребляемая мощность от 3,8 до 8 В постоянного тока

Гарантия 1 год

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01