

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель толщины защитного слоя бетона ПОИСК-М



Технические характеристики

Диапазон измерения защитного слоя, мм	
- диаметров арматуры от 3 до 12 мм	5...90
- диаметров арматуры от 14 до 30 мм	5...120
- диаметров арматуры от 32 до 50 мм	10...120
Контролируемые диаметры, мм	3...50
Предел погрешности измерения защитного слоя h, в диапазонах, мм	
- от 5 до 120	$\pm(0,03h + 0,5)$
- от 2 до 5 и св. 120 до 140	не нормируется
Межарматурное расстояние, мм, не менее:	

- для диаметров арматуры от 3 до 10 мм	100
- для диаметров арматуры от 12 до 50 мм	200
Объём памяти результатов измерений, шт.	3840
Габаритные размеры, мм	200x85x65
Масса, кг	0,5
Диапазон рабочих температур, °C	-10...+40

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01