

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновские аппараты Comet EVO



Технические характеристики излучателей COMET EVO

Наименование параметра	EVO 200P	EVO 300P	EVO 160D	EVO 200D	EVO 225D/DS	EVO 300D/DS
Направление излучения	панорамное		направленное			
Размер фокусного пятна (EN 12543), мм	0,4 × 4,0	0,5 × 5,5	1,0		3,0 / 1,0	
Диапазон высокого напряжения, кВ	30-200	50-300	20-160	30-200	40-225	50-300
Диапазон анодного тока, мА	0,5-6,0	0,5-4,5	0,5-7,0	0,5-6,0	0,5-5,5	0,5-4,5
Максимальная мощность, Вт	750		750		900	
Угол выхода пучка излучения, град.	38 × 360		40 × 60		40 × 60 / 30 × 60	

Рассеянное излучение, мЗв/ч, макс.	2,0	5,0	2,0		5,0	
Продолжительность экспозиции (+35 °С, макс. кВ, макс. мА)	от 1 ч					
Класс пыле- и влагозащиты	IP65					
Диапазон рабочих температур, °С	–20...+50					
Масса, кг	28	36	22	23	26	29
Габаритные размеры (В × Ø), мм	665 × 295	804 × 295	611 × 295	635 × 295	708 × 295	774 × 295

Технические характеристики блока управления **CONTROL EVO**

Наименование параметра	Значение
Экран	цветной, 6,5"
Интерфейсы	Ethernet, Bluetooth, USB
Возможность записи в память программ экспозиций	есть, память на 100 экспозиций
Класс пыле- и влагозащиты	IP66
Диапазон рабочих температур, °С	–20...+50
Масса, кг	13
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	415 × 220 × 391

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01