

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

## e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Телефон: 8-800-551-11-01

## Рентгеновский аппарат АРСЕНАЛ 200 ПС



## Предельные значения параметров изделия

Мощность на аноде трубки, Вт	300
Анодное напряжение, кВ	200
Анодный ток, мА	3
Мощность в диапазоне 100-200 кВ, Вт	300
Диапазон изменения параметров	
Анодное напряжение на рентгеновской трубке, кВ	100 - 200
Ток анода рентгеновской трубки, мА	0,1 - 3,0
Время экспозиции, сек	1 - 998
Время задержки начала экспозиции, сек	0 - 60
Дискретность изменения параметров	
Анодное напряжение, кВ	1,0
Анодный ток, мА	0,01

Время экспозиции, сек	1	
Время задержки экспозиции, сек	5	
Рабочий пучок рентгеновского излучения (прямой, конический, ось		
перпендикулярно оси блока излучателя)		
Плоские углы при вершине, градусы	40 × 360	
Размер фокусного пятна	$1,5 \times 3,5$	
Мощность дозы рентгеновского излучения (при максимальных анодном напряжении и мощности, на расстоянии 1 м)		
По оси диаграммы направленности в рабочем пучке, не менее, Зв/ч	0,8	
В сторону, противоположную оси диаграммы направленности при закрытой технологической заглушкой "АРСЕНАЛ 200 ПС" рабочей диаграмме направленности, не более, мЗв/ч	2,0	
Питание изделия		
Напряжение однофазной сети переменного тока, В	100 ÷ 240	
Частота сети переменного тока, Гц	50 ÷ 60	
Номинальное напряжение источника постоянного тока, В	24 ± 2	
Номинальное напряжение источника постоянного тока (при питании через блок преобразователя с 12/24 В), В	12 ± 2	
Потребляемая мощность, не более, Вт	450	
Температура окружающей среды		
Диапазон рабочих температур, °С	-45 ÷ +40	
Диапазон температур хранения, °С	$-50 \div +50$	
Габаритные размеры основных частей		
Габариты моноблока "АРСЕНАЛ 200ПС", мм	Ø130 × 593	
Габариты блока питания и управления (БПУ-РК), мм	$260\times260\times210$	
Габариты дистанционного пульта управления (радиобрелок), мм	60 x 40 x 15	
Длина соединительного кабеля (моноблок - БПУ-РК), м	5	
Длина сетевого кабеля с евровилкой, м	2	
Масса основных частей изделия		
Моноблок "АРСЕНАЛ-200ПС", кг	7,6	
Блок питания и управления (БПУ-РК), кг	4,9	
Пульт дистанционного управления (радиобрелок), кг	0,03	
Кабель соединительный (моноблок - БПУ-РК), кг	0,97	
Кабель сетевой с евровилкой, кг	0,21	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01