

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тепловизор НТ ТНТ500



Тепловизор НТ ТНТ500

Это новая профессиональная тепловизионная камера, оснащенная ИК-датчиком высокого разрешения 160 x 120 пикселей, что позволяет использовать ее в электрических, механических, водопроводных, вентиляционных, холодильных и распределительных системах. Тепловизор способен измерять температуры от -20°C до 650°C.

Поле зрения 17,3° x 13° позволяет получать тепловизионные изображения и видео высокого разрешения. Преимуществами данного тепловизора так же являются функции слияния изображений (инфракрасного и видимого) и режим "Картинка в картинке".

В комплект тепловизора входит эргономичный ремешок, а встроенный лазерный дальномер позволяет измерять расстояние до объекта анализа.

Благодаря подключению Wi-Fi можно загружать термограммы на свое мобильное устройство, а с помощью нового и удобного приложения HT Pro Camera вы можете создавать отчеты в формате PDF и быстро делиться ими.

???????? ?	-20 °C ... +650 °C
???????? ?	±2 °C ??? 2 %

Размер изображения разрешение	160 x 120 точек
Угол обзора (IFOV)	1,89 мрад (угол зрения 17,3° x 13°)
Точность измерения (NETD)	<0,05°C
Время отклика камеры	50 мс
Скорость видеосъемки	25 кадров/с, 0,5 Гц
Слот для карт памяти	3.4 Гб, поддержка карт Micro SD
Интерфейсы	micro USB, Wi-fi, micro HDMI
Уровень защиты от пыли и влаги	IP67 (защита от пыли и влаги) 4-канальный видеонаблюдение.
Дополнительные функции	Поддержка видеонаблюдения в режиме IR, Visible, Fusion PiP, Auto Fusion. IR Video ? MP4. Поддержка видеонаблюдения в режиме 8,9 Гб, поддержка видеонаблюдения 320 x 240. Поддержка видеонаблюдения IP54. Поддержка видеонаблюдения в режиме, поддержка видеонаблюдения. Поддержка видеонаблюдения

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01