Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Тепловизор НТ ТНТ600L



Тепловизор HT THT600L

ТНТ600Н — это новая профессиональная тепловизионная камера, оснащенная ИК-датчиком высокого разрешения 384х288 пикселей и полем обзора 9,8° х 7,3° для проверки мелких элементов на большом расстоянии, что позволяет использовать ее как для промышленных, так и для строительных объектов, а так же в области распределения электроэнергии. Она также оснащена функцией слияния изображений (инфракрасного и видимого) и функцией "Картинка в картинке". А встроенный лазерный дальномер позволяет измерять расстояние до исследуемого объекта.

Тепловизионная камера обладает сенсорным дисплеем высокой яркости, а благодаря возможности подключения по Wi-Fi можно загружать термограммы на свое мобильное устройство и с помощью нового и удобного приложения HT Pro Camera создавать отчеты в формате PDF и быстро делиться ими.

Диапазон температур -20 °C ... +650 °C

Базовая погрешность ±2 °С или 2 %

Размеры приемника

384 х 288 пикселей

излучения

Пространственное

разрешение (IFOV)

0,77 мрад (FOV $9,8^{\circ}$ x $7,3^{\circ}$)

Температурная

чувствительность

<0,05°C

(NETD)

Частота обновления

кадров

50 Гц

Фокусировка

ручная, мин 0,5 м

Память

3.4 ГБ, Карта памяти Micro SD

Интерфейс

micro USB, Wi-fi, micro HDMI

Источник питания

Батарейное (литиево-ионный аккумулятор) до 4 часов, сетевой

адаптер.

Встроенная цифровая камера с подсветкой. Режимы отображения IR,

Visible, Fusion PiP, Auto Fusion. IR Video в формате MP4. Цветной

Особенности

сенсорный дисплей, диагональ 8,1 см., разрешение 320 х 240. класс

защиты ІР54. Режимы измерений Авто, ручной, гистограммы. 4

курсора - 1 фиксированный по центру

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01