ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

# Пояса СПРУТ Ф для фронтального просвечивания труб



## Пояса СПРУТ Ф для фронтального просвечивания труб

Пояс Спрут Ф используется для позиционирования кассет с пленкой при фронтальном просвечивании труб рентгеновскими аппаратами направленного излучения (схема «через две стенки»). Изготавливается в соответствии с ТУ 4276-033-96651179-2015.

Пояс представляет собой гибкую ленту с карманами, выполненную из прорезиненного капрона, устойчивого к воздействию низких температур (до –40 °C), масел и влаги. Кассеты с форматной рентгеновской пленкой размещаются в карманах, при этом соседние пленки перекрывают друг друга не менее чем на 20 мм. На трубе пояс фиксируется с помощью крепления типа «пряжка» или «липучка».

#### Маркировка

Каждый пояс Спрут Ф изготавливается под определенный диаметр трубы и типоразмер кассет и маркируется следующим образом:

#### Маркировка поясов Спрут Ф

Маркировка поясов Спрут Ф

В конце также может ставиться знак звездочка (\*), указывающий на особое исполнение пояса в соответствии с техническим заданием заказчика (например, можно изготовить пояс с карманами под маркировочные знаки или эталоны чувствительности).

### Примеры маркировки

Спрут  $\Phi/d0173/200 \times 100/135/1$ шт/пр Спрут  $\Phi/d620/300 \times 100/135/3$ шт/пр Спрут  $\Phi/d0720/300 \times 80/115/3$ шт/лп Спрут  $\Phi/d0920/300 \times 100/135/4$ шт/пр Спрут  $\Phi/d1020/300 \times 80/115/4$ шт/пр\*

Наименование параметра	Значение
Условия эксплуатации:	
Температур окружающего воздуха, °С	-40+45
Относительная влажность воздуха (при +25 °C), %	80

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01