

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Штатив трехножный АРИОН ШРТ-3/ЭКО



Штатив трехножный АРИОН ШРТ-3/ЭКО для плоскопанельных детекторов Экоскан

Трехножный штатив АРИОН ШРТ-3/ЭКО предназначен для размещения и позиционирования цифровых плоскопанельных детекторов Экоскан относительно объекта контроля. Штатив совместим со следующими моделями детекторов:

- Экоскан 25,
- Экоскан 30,
- Экоскан 35,
- Экоскан 40.

Для крепления детектора на штативе используются ручка и зажим. При этом ручка уже является частью держателя: оператору лишь нужно соединить детектор с ручкой

и задвинуть зажим, зафиксировав таким образом детектор.

Высота штатива регулируется телескопическими ногами и выдвижной стойкой. В верхней части стойки установлен шаровый механизм, соединенный с держателем для детектора. Шаровый механизм позволяет регулировать положение детектора в пространстве.

Наименование параметра	Значение
Материал штатива	алюминий
Материал держателя детектора	нержавеющая сталь, алюминий
Высота штатива без шарового механизма и держателя, мм	980 (мин.) 2620 (макс.)
Габаритные размеры штатива при горизонтальной установке детектора (Д × Ш × В), мм	1175 × 1018 × 1510
Габаритные размеры штатива при горизонтальной установке детектора (с выдвинутыми ногами и стойкой) (Д × Ш × В), мм	1957 × 1695 × 3140
Габаритные размеры штатива при вертикальной установке детектора (Д × Ш × В), мм	1957 × 1695 × 1580
Габаритные размеры штатива при вертикальной установке детектора (с выдвинутыми ногами и стойкой) (Д × Ш × В), мм	1175 × 1018 × 3180
Угол вращения в горизонтальной плоскости, град.	360
Угол вращения в вертикальной плоскости, град.	360
Масса, кг, не более	10,1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01