

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Контроллер Stonex SH5A



Контроллер Stonex SH5A

Программное обеспечение Stonex Cube-а поставляется вместе с контроллером. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу ПО мы получаем идеальное решение для сферы ГИС, а в сочетании с современными ГНСС приемниками - высокоточное геодезическое оборудование. Полевой контроллер Stonex SH5A оснащен мощным процессором, продвинутыми системными и коммуникационными характеристиками

ПРОЧНЫЙ ДИЗАЙН

Корпус контроллера выполнен из прочного, лёгкого магниевого сплава и дополнительно защищен резиновыми накладками.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС

Работайте в труднодоступных местах, не боясь потерять себя с помощью встроенного компаса

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

Один час зарядки на один день работы.

Отличительной чертой контроллера является полная программируемая клавиатура, которая благодаря антибликовой технологии Blanview позволяет полностью управлять контроллером в условиях, когда использование сенсорного экрана затруднено или невозможно.

Защищенный полевой контроллер Stonex SH5A поддерживает работу при отрицательных температурах до -35° С. Использование, входящего в комплект стилуса, позволяет работать с контроллером в перчатках.

Stonex SH5A имеет пыле-влагозащиту IP68. Заявленная производителем стойкость в случае падения на бетонную поверхность с высоты - 1,5 метра.

Совместимость с оборудованием GNSS приемники Stonex

Полевое программное обеспечениeStonex Cube-a

Процессор 2000 МГц, MT6762 Octa-Core

Операционная система Android 9.0

Оперативная память 3 Гб

Слоты расширения памяти MicroSD до 128 Гб

Порты Туре-С

GSM-модем Да (Dual Sim)

Датчики Электронный компас, акселерометр, гироскоп, освещения

Голосовой связь, передача SMS да

Аудио Встроенный динамик и микрофон

Внутренняя память 32 Гб

BluetoothBluetooth 4.1 + LEWi-Fi802.11 a/b/g/n/acGPS/GNSS-модульGPS/Glonass/Beidou

Камера 13 Мп

Дисплей 5" (1280x720), 400 Nit, ёмкостной мультитач

Клавиатура 45 клавиши + центральный джойстик

Внутренний аккумулятор Съемный Li-lon 5.2 Ач

Время работы до 12 часов

Пыле- и влагозащищённость ІР68

Рабочая температура от -35° С до $+55^{\circ}$ С Температура хранения от -40° С до $+70^{\circ}$ С

Ударостойкость Выдерживает неоднократные падения с высоты 1.5 м

Размеры 225 мм x 78 мм x 14,5 мм

 Вес
 0.35 кг

 Страна производитель
 Китай

 Гарантия
 1 год

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01