

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Анемометр Trotec BA16 с крыльчаткой на гибком зонде



Анемометр Trotec BA16 с крыльчаткой на гибком зонде

Быстрое измерение скорости ветра, воздуха или газов

Измерение скорости ветра, воздуха или газов, температуры воздуха и объемного расхода воздуха не представляет проблем при использовании этого анемометра с крыльчаткой. Устройство немедленно готово к использованию и отображает измеренные значения на легко читаемом большом дисплее с подсветкой. При необходимости можно записать текущее измеренное значение и отобразить минимальное и максимальные значения. Гибкий зонд BA16 длиной 40 см позволяет проводить измерения даже в труднодоступных местах или в удаленных отверстиях подачи и выпуска воздуха, что очень важно для инженеров сантехники, отопления и вентиляции, при измерении на выпускных решетках, каналах и вихревых диффузорах. Полупрофессиональный BA16 также отлично подходит для спортсменов-любителей для определения силы ветра или для контроля эффективности

бытовой техники, такой как системы кондиционирования воздуха и охлаждающие вентиляторы в секторах обработки данных.

Практические преимущества

- Разработка, дизайн, производство: 100% Trotec, Германия
- Быстрое измерение скорости воздуха, температуры воздуха и объемного расхода воздуха (СММ)
- Оптимальное соотношение цена-качество
- Максимальное или минимальное значение, функция удержания
- Полужесткий зонд длиной 40 см
- Дисплей с подсветкой
- Автоматическое отключение

Измерение скорости потока воздуха	
Тип зонда	гибкий зонд с крыльчаткой
Диапазон измерения	1 ... 30 м/с
Разрешение (шаг измерения)	0,01 м/с
Погрешность измерения	±3% или ±0,2 м/с
Измерение объёмного расхода воздуха	
Диапазон измерения	0 ... 999,9 м³/мин
Разрешение (шаг измерения)	0,1 м³/мин
Измерение температуры воздуха	
Диапазон измерения	-10 ... +60°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±1,5°C
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры отображения	индикация состояния батареи
Параметры питания	
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +60°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	162 x 54 x 32 мм
Длина зонда	360 мм
Вес (нетто)	263 г (с батареейкой)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP40
Материал корпуса	ABS (пластик)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01