

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термогигрометр Trotec BC21



Термогигрометр Trotec BC21

Портативный термогигрометр для измерения параметров микроклимата

Высокий технический уровень и многочисленные измерительные функции делают BC21 идеальным прибором для измерения климата для промышленного и домашнего использования. Благодаря встроенному измерению температуры точки росы все проблемы, возникающие при управлении микроклиматом в здании, можно быстро и легко исследовать с помощью BC21. Конструкция с ударопрочным жестким датчиком обеспечивает надежность прибора даже в суровых повседневных условиях работы специалистов по вентиляции и кондиционированию воздуха. Дополнительная функция измерения температуры смоченного термометра позволяет использовать BC21 в планировании, измерении и контроле производительности систем кондиционирования и вентиляции.

Несколько практических преимуществ

- Разработка, дизайн, производство: 100% Trotec
- Измерение разнообразных климатических данных с помощью одного устройства
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Двойной дисплей для параллельного представления измеренных значений
- Максимальное или минимальное значение и функция удержания
- Быстрое время отклика
- Простое управление одной рукой
- Дисплей с подсветкой
- Автоматическое отключение
- Прочная конструкция

Измерение относительной влажности воздуха (RH)	
Диапазон измерения	5 ... 95% OB
Разрешение (шаг измерения)	0,1% OB
Погрешность измерения	±2% OB (при 25°C в диапазоне от 5 до 95% OB)
Измерение температуры воздуха (TEMP)	
Диапазон измерения	-30 ... +100°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±1°C
Измерение точки росы (DP)	
Диапазон измерения	-30 ... +100°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±1°C
Измерение температуры смоченного термометра (WB)	
Диапазон измерения	0 ... +80°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±1°C
Быстродействие	
Частота измерений	2,5 измерения в секунду
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	акустическая
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры питания	
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +60°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	230 x 55 x 32 мм
Вес (нетто)	210 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01