Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>



ИНН/КПП 7204192705/720301001 <u>www.averus-pribor.ru</u>

Пирометр Trotec BP5F с проникающим щупом для пищевых продуктов



ИК измерение температуры	
Оптическое визирование (D:S)	20:1
Диапазон измерения	-40°C +280°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения (данные завода изг.)	±2°C (в диапазоне t° -404°C) ±1°C (в диапазоне t° -4 +65°C) ±1.5% (в диапазоне t° +65 +280°C)
Погрешность измерения (внесено в Госреестр СИ)	$\pm 5.0^{\circ}$ С (в диапазоне t° -4030°С вкл.) $\pm 2.5^{\circ}$ С (в диапазоне t° -30 0°С вкл.) $\pm 2.0^{\circ}$ С (в диапазоне t° 0 +100°С вкл.) $\pm 2.0\%$ (в диапазоне свыше t° +100°С)
Коэффициент эмиссии (излучения)	0,95 (фиксированный)

Спектральная чувствительность	8 ~ 14 мкм
Время отклика	< 500 MC
Контактное измерение температуры	
Тип зонда	проникающий
Диапазон измерения	-40°C +200°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения (данные завода изг.)	±1°C (в диапазоне t° -40 +65°C) ±1% (в диапазоне t° +65 +200°C)
Погрешность измерения (внесено в Госреестр СИ)	$\pm 1.5^{\circ}$ С (в диапазоне t° -4030 $^{\circ}$ С вкл.) $\pm 1.0^{\circ}$ С (в диапазоне t° -30 +100 $^{\circ}$ С вкл.) $\pm 1.0\%$ (в диапазоне свыше t° +100 $^{\circ}$ С)
Лазерный целеуказатель	
Тип указателя	одноточечный
Класс лазера	2(II)
Длина волны лазера	630 ~ 670 Нм
Мощность лазера	< 1 mBT
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	визуальная (светодиодная по НАССР-зонам)
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный) с подсветкой
Параметры питания	
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°С до +50°С, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°С до +60°С, влажность до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	185 x 50 x 67 мм
Вес (нетто)	180 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP65
Материал корпуса	ABS (пластик)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01