

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Динамометр МЕГЕОН 53005К



Динамометр МЕГЕОН 53005К

Компактное устройство МЕГЕОН 53005К с выносным тензодатчиком предназначено для измерения силы на сжатие-растяжение, проведения замеров усилия вставки и разъединения, для разрушающих испытаний в лабораторных и исследовательских центрах, а также на производстве и в промышленности. В приборе присутствуют функции фиксации пиковых показаний, а также вычисления максимальных, минимальных и средних значений. Выбрать измерительные единицы из трёх имеющихся можно с помощью соответствующей клавиши. Модель обладает внутренней памятью, объёмом 999 ячеек. Прибор используется в испытании различных изделий на растяжение-сжатие, измерения усилия вставки и разъединения, испытаниях на разрушение и т.д.

Преимущества:

- небольшие габариты и малый вес;
- высокие точность и быстродействие;
- разъем USB для подключения к ПК и зарядки аккумуляторной батареи;
- низкие показатели погрешности;
- пластиковый кейс для хранения и транспортировки.

Питание аппарата производится от интегрированного 3,7 В литий-ионного аккумулятора с ёмкостью 2000 мА/ч. В комбинации с различными испытательными платформами и зажимами можно создавать малые тестовые стенды различного назначения. При помощи специального программного обеспечения прибор подключается к компьютеру, на котором в реальном времени будет выводиться кривая полученных данных и можно создавать протокол испытаний.

Особенности:

- Корпус выполнен с применением высококачественных материалов.
- Удобные и понятные органы управления располагаются на передней панели.
- Информативный жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- Тензометрический датчик работает как на сжатие, так и на растяжение.

Технические характеристики

ГРСИ №	80547-20
Интервал между поверками	1 год
Гарантия	24 месяца
Срок службы прибора	3 года и более
Тип	Цифровой
Разрешение прибора	1 Н

Параметры

Макс. нагрузка (Н)	5000
Мин. Нагрузка (Н)	500
Погрешность	0.5%

Опция

Фиксация пиковых значений	Есть
Интерфейсы (Interfaces / Inputs and Outputs)	USB
Питание	Встроенный аккумулятор
Родина бренда	Россия
Страна производства	Китай
Габариты (ДхШхВ), см	31.50x20.00x13.00
Вес, кг	2.70

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01