

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Динамометр МЕГЕОН 53002К



Динамометр МЕГЕОН 53002К

Компактный цифровой прибор МЕГЕОН 53002К с выносным тензодатчиком предназначен для измерений силы на сжатие-растяжение, проведения замеров усилия вставки и разъединения, для испытаний на разрушение в лабораториях и научно-исследовательских комплексах, а также в промышленной отрасли. В модели доступны функции фиксации пиковых показаний, а также вычисления максимальных, средних и минимальных значений. Выбрать измерительные единицы из трёх имеющихся можно при помощи соответствующей клавиши. Устройство обладает внутренней памятью, объемом 999 ячеек. Прибор используется в испытании различных изделий на растяжение-сжатие, измерения усилия вставки и разъединения, испытаниях на разрушение и т.д.

Преимущества:

- высокие быстродействие и точность;
- пластиковый кейс для транспортировки и хранения;
- корпус изготовлен с применением высококачественных материалов;
- небольшие габариты и малый вес;
- низкие показатели погрешности.

В комбинации с различными испытательными платформами и зажимами можно создавать малые тестовые стенды различного назначения. Питание аппарата осуществляется от встроенного 3,7 В литий-ионного аккумулятора, ёмкостью 2000 мА·ч. При помощи специального программного обеспечения прибор подключается к компьютеру, на котором в реальном времени будет выводиться кривая полученных данных и можно создавать протокол испытаний.

Особенности:

- Интерфейс USB для связи с компьютером и зарядки аккумуляторной батареи.
- Информативный жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- Удобные и понятные органы управления расположены на лицевой панели.
- Тензометрический датчик работает как на сжатие, так и на растяжение.

Технические характеристики

ГРСИ №	80547-20
Интервал между поверками	1 год
Гарантия	24 месяца
Срок службы прибора	3 года и более
Тип	Цифровой
Разрешение прибора	0.1 Н

Параметры

Макс. нагрузка (Н)	2000
Мин. Нагрузка (Н)	200
Погрешность	0.5%

Опция

Фиксация пиковых значений	Есть
Интерфейсы (Interfaces / Inputs and Outputs)	USB
Питание	Встроенный аккумулятор
Родина бренда	Россия
Страна производства	Китай
Габариты (ДхШхВ), см	31.50x20.00x13.00
Вес, кг	2.70

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01