

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GeoMax Zoom 95 A5 5"



GeoMax Zoom 95 A5 5"

Тахеометр Geomax Zoom 95 A5 5" - роботизированный прибор из топовой линейки бренда, эффективное решение для измерений в строительстве, геодезии и топографии. Модель отличается от представителей младшей серии целым рядом преимуществ:

- автоматический поиск призмы на 360° - крайне полезная функция при работе в городе, на загруженной стройплощадке и других объектах, где отражатель часто заслоняют различные препятствия;
- более мощный процессор для быстрой загрузки и обработки файлов проекта при съемке с напарником, без контроллера;
- дисплей увеличенного размера, на котором можно отобразить полноценный рабочий стол Windows;
- Bluetooth увеличенного радиуса действия;
- богатая комплектация и др.

Вариативность применения

В качестве полевого контроллера для Geomax Zoom 95 A5 5" можно использовать как фирменное оборудование, так и мобильные устройства на Android или Windows. Возможность безотражательных измерений на расстоянии до 500 м значительно ускоряет съемку за счет снижения количества рабочих станций. Встроенный модуль Wi-Fi расширяет возможности по экспорту данных и позволяет обновлять ПО электронного тахеометра в любом месте, где есть беспроводной интернет.

Комплектация со всем необходимым

В набор включена Bluetooth-ручка, которая расширяет зону сопряжения с управляющим оборудованием до нескольких сотен метров. Для изысканий в роботизированном формате не придется ничего докупать - отражатель типа 360°, контроллер и веха также идут в комплекте.

Дополнительные преимущества

Прибор оборудован лазерным центриром, который помогает установить тахеометр на рабочей станции гораздо быстрее, чем оптический отвес. Створоуказатель, сигналы которого отлично видно на расстоянии до 150 м, упрощает установку вехи на линии визирования.

Точность измерения углов	5"
Дальность измерения расстояний	
без отражателя	500 м
на одну призму	3500 м
на отражающую пленку	250 м
Точность измерения расстояний	
без отражателя	± (2.0 мм + 2.0 ppm)
на призму	± (1.0 мм + 1.5 ppm)
на отражающую пленку	нет данных
Интервал измерения расстояний	
точный режим	нет данных
быстрый режим	нет данных
режим слежения	нет данных
Центрирование	
тип центрира	лазерный
точность	1.5 мм при высоте стояния прибора 1.5 м
Створоуказатель	есть
Целеуказатель	есть
Компенсатор	
тип	четырёхосевая компенсация
диапазон работы	±4"
Зрительная труба	
увеличение	30 крат
подсветка сетки нитей	есть
min расстояние фокусировки	1,5 м

Питание

время работы без подзарядки батареи	8 часов
время зарядки	нет данных

Управление

клавиатура	буквенно-цифровая
дисплей	нет данных

Интерфейсы

внешний накопитель	USB
Bluetooth	есть
коммуникационные порты	WLAN, RS232

Прочие характеристики

Память	2Гб
Наводящие винты	бесконечные
Влагопылезащита	IP55
Масса	5.3 кг с аккумулятором
Рабочая температура	-20°C до + 50°C

Программное обеспечение

Формат данных	X-PAD Ultimate
Страна изготовления	Сингапур
Гарантийный срок	1 год

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01