

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GeoMax Zoom 95 A10 5"



GeoMax Zoom 95 A10 5"

Тахеометр Geomax Zoom 95 A10 5" - роботизированный прибор из топовой линейки бренда, эффективное решение для измерений в строительстве, геодезии и топографии.

Высокопроизводительный дальномер ассXHess10 позволяет проводить измерения без отражателя на расстоянии до 1000 м. Благодаря такой особенности значительно повышается эффективность работ, т.к. количество рабочих станций на масштабной стройплощадке снижается, а съемку небольших объектов можно вести с одной точки. Возможности дальномерного блока удачно дополнены Bluetooth-связью увеличенного радиуса действия.

Расширенный функционал трекинга

Geomax Zoom 95 A10 5" самостоятельно выполняет поиск призмы во всей области обзора и по двум плоскостям. Это означает, что специалисту не придется отвлекаться при возникновении помех на линии визирования, что часто случается в городе или при активном

строительстве с применением тяжелой техники.

Современный формат работы

В сравнении с младшими моделями прибор отличается более мощным процессором, что обеспечивает быструю загрузку и комфортное редактирование файлов проекта. Также в этой версии увеличен дисплей, что вкупе с полноценным рабочим столом Windows делает рабочий процесс специалиста практически бесшовным.

Вариативность применения

В качестве полевого контроллера для Geomax Zoom 95 A10 5" можно использовать как фирменное оборудование, так и мобильные устройства на Android или Windows. Встроенный модуль Wi-Fi расширяет возможности по экспорту данных и позволяет обновлять ПО электронного тахеометра в любом месте, где есть беспроводной интернет.

Комплектация со всем необходимым

В набор включена Bluetooth-ручка, которая расширяет зону сопряжения с управляющим оборудованием до нескольких сотен метров. Для изысканий в роботизированном формате не придется ничего докупать - отражатель типа 360°, контроллер и веха также идут в комплекте.

Дополнительные преимущества

Прибор оборудован лазерным центриром, который помогает установить тахеометр на рабочей станции гораздо быстрее, чем оптический отвес. Створоуказатель, сигналы которого отлично видно на расстоянии до 150 м, упрощает установку вехи на линии визирования.

Точность измерения углов	5"
--------------------------	----

Дальность измерения расстояний

без отражателя	1000 м
на одну призму	3500 м
на отражающую пленку	250 м

Точность измерения расстояний

без отражателя	± (2.0 мм + 2.0 ppm)
на призму	± (1.0 мм + 1.5 ppm)
на отражающую пленку	нет данных

Интервал измерения расстояний

точный режим	нет данных
быстрый режим	нет данных
режим слежения	нет данных

Центрирование

тип центрира	лазерный
точность	1.5 мм при высоте стояния прибора 1.5 м
Створоуказатель	есть
Целеуказатель	есть

Компенсатор

тип	четырехосевая компенсация
диапазон работы	±4"

Зрительная труба

увеличение	30 крат
подсветка сетки нитей	есть
min расстояние фокусировки	1,5 м

Питание

время работы без подзарядки батареи	8 часов
время зарядки	нет данных

Управление

клавиатура	буквенно-цифровая
дисплей	нет данных

Интерфейсы

внешний накопитель	USB
Bluetooth	есть
коммуникационные порты	WLAN, RS232

Прочие характеристики

Память	2Гб
Наводящие винты	бесконечные
Влагопылезащита	IP55
Масса	5.3 кг с аккумулятором
Рабочая температура	-20°C до + 50°C
Программное обеспечение	X-PAD Ultimate
Формат данных	нет данных
Страна изготовления	Сингапур
Гарантийный срок	1 год

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01