

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GeoMax Zoom 95 A10 1"



GeoMax Zoom 95 A10 1"

Тахеометр Geomax Zoom 95 A10 1" - высокоточная модификация из премиальной линейки приборов бренда, подходящая как для изысканий со строгими допусками, так и для работы в роли эталона.

Богатая комплектация, возможность измерений как с помощником, так и в одиночку, а также гибкость фирменного ПО, которое можно установить даже на смартфон, делают эту модель универсальной. С помощью прибора можно быстро выполнить как базовые задачи - съемку, разбивку, вынос точек, - так и провести специализированные важные измерения, например, мониторинг деформаций.

Полная автоматизация

Geomax Zoom 95 A10 1", в отличие от младших моделей, выполняет поиск призмы автоматически и по всему полю обзора, на 360°. Это особенно важно, когда специалист динамично перемещается между множеством точек, а на линии визирования постоянно

возникают препятствия - типичные условия для стройплощадки и города.

Кроме того электронный тахеометр точно наводится на центр отражателя и стабильно следит за ним даже при быстром перемещении специалиста с вехой.

Особенности Geomax Zoom 95 A10 1"

- Мощный процессор для быстрой загрузки любых файлов проекта - планов, моделей, карт и др.
- Большой дисплей и ОС Windows с полноценным рабочим столом.
- Wi-Fi для экспорта данных в облако и оперативного обновления ПО.
- Целеуказатель, который помогает установить веху на линии визирования.
- Лазерный центрир экономит рабочее время при частой смене точек съемки.

Все необходимое - уже в комплекте

Уже в базе модель комплектуется всем необходимым для начала эффективных изысканий с одним специалистом - полевым контроллером, Bluetooth-ручкой большого радиуса действия, призмой формата 360°, вехой и другими аксессуарами.

Точность измерения углов 1"

Дальность измерения расстояний

без отражателя	1000 м
на одну призму	3500 м
на отражающую пленку	250 м

Точность измерения расстояний

без отражателя	± (2.0 мм + 2.0 ppm)
на призму	± (1.0 мм + 1.5 ppm)
на отражающую пленку	нет данных

Интервал измерения расстояний

точный режим	нет данных
быстрый режим	нет данных
режим слежения	нет данных

Центрирование

тип центрира	лазерный
точность	1.5 мм при высоте стояния прибора 1.5 м
Створоуказатель	есть
Целеуказатель	есть

Компенсатор

тип	четырёхосевая компенсация
диапазон работы	±4"

Зрительная труба

увеличение	30 крат
подсветка сетки нитей	есть
min расстояние фокусировки	1,5 м

Питание

время работы без подзарядки батареи	8 часов
время зарядки	нет данных

Управление

клавиатура	буквенно-цифровая
дисплей	нет данных

Интерфейсы

внешний накопитель	USB
Bluetooth	есть
коммуникационные порты	WLAN, RS232

Прочие характеристики

Память	2Гб
Наводящие винты	бесконечные
Влагопылезащита	IP55
Масса	5.3 кг с аккумулятором
Рабочая температура	-20°C до + 50°C
Программное обеспечение	X-PAD Ultimate
Формат данных	нет данных
Страна изготовления	Сингапур

Гарантийный срок	1 год
-------------------------	-------

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01