Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Тепловизор Guide H2



Технические характеристики тепловизора

Получение ИК изображений и оптика

Тип детектора Оксид ванадия (VOx), $7.5~14\mu m$

Инфракрасное $256 \times 192@12\mu m$

разрешение

Технология

сверхвысокого Да, увеличение до 512×384

разрешения

Эквивалентная

шуму разность ≤45 mK

температур (NETD)

30 Hz / 9 Hz Частота кадров

Фокусное

10.5 mm

расстояние

Поле зрения $25^{\circ} \times 19^{\circ}$

Мгновенный угол

поля зрения (IFOV)

Минимальное

расстояние до 0.1m

объекта

D:S 588:1

Фокусировка Ручной / Автоматический / Сенсорный автофокус / Непрерывный

автофокус

Цифровое

увеличение

1.1х до 8х

Распознавание

снимков

Автоматическое

Измерения и анализ

Диапазон

измерения Автоматическое переключение: -40°C +150°C, 0°C +650°C

температуры

Точность измерений ±2°C или ±2%, в зависимости от того что больше

Анализируемый

объект

Точка \times 5, Линия \times 5, Область \times 5

Отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры на

Отслеживание / весь экран; отслеживание максимальной, минимальной и средней

Сигнализация температуры анализируемой цели; сигнализация пороговой

температуры на весь экран (изображение и голос)

Поправки

Излучающая способность, отраженная температура, расстояние до объекта, влажность, коэффициент пропускания, коэффициент

измерений

оовекта, влажноств, коэффициент пропусканил, коэф

оптического пропускания, точка росы

Другое Изотерма, Smart Stroke, Расчёт площади

Отображение изображений

Дисплей ЖК 4.3', сенсорный ЖК-дисплей 800×480 пикселей

Цифровая камера 5 МР

Режимы

ИК, Видео, Режим слияния MIF, Картинка в картинке

отображения

Цветовые палитры

Настройки изображений

Режимы диапазонов: Автоматический, Полу-автоматический, Ручной

Горячий белый, Красное железо, Арктический, Радуга 1, Горячее

железо, Радуга 2, Фульгурит, Медицинский, Оттенок, Горячий черный,

Горячий голубой, Сепия, Горячий зеленый, Лёд и пламя, Янтарный,

Настраиваемый

Функции

Запись Фото и видео (инфракрасный и видимый свет)

Облачный сервис Доступен

Хранение и передача данных

Сохранение информации

Внутренняя память (64 GB) и съемная SD карта (от 64 GB до 256 GB)

МР4 (без информации о температуре) используется для синхронной

Сохранение

JPG с информацией о температуре

изображений

Сохранение видео записи звука; Irgd (с информацией о температуре), до 30 Гц

(опционально) для анализа температуры

Наружный

интерфейс

Type-C, SD карта, UNC $\frac{1}{4}$ "-20 (Установка на штатив)

Тепловизор можно подключать к мобильному телефону/планшету для WIFI

передачи изображений и видео в реальном времени

Bluetooth Bluetooth 5.0, поддержка передачи изображения (только для Android)

Электропитание

Тип аккумулятора Литий-ионная перезаряжаемая батарея

Время работы от

аккумулятора

≥5 часов

ТҮРЕ-С для заряда аккумулятора; настольное зарядное устройство; Способы зарядки

Возможность зарядки во время использования

До 90% полного заряда за 2.5 часа Время заряда

Параметры окружающей среды

Рабочая

от -20°C до 50°C

температура

Температура

от -40°C до 60°C

хранения

Степень защиты ІР IP54

Испытание на

падение

Испытание на падение с высоты до 2м

CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, испытания на падение с высоты, испытания

Сертификация на влагозащиту и температуру, вибрационные испытания, испытания

на ударную нагрузку, UN38.3, MSDS

Физические параметры

Аппаратные Лазерный целеуказатель (индикация, дальность от 0,1 до 40 м),

средства Подсветка, Микрофон, Динамик, Компас, GPS

Bec ≤1.15Кг (с аккумулятором) Размеры (L imes W imes H) $_{292} imes 125 imes 125$ мм

ММ

Комплект ПО ПК: ThermoTools; Мобильное приложение: Thermography (iOS/Android)

Тепловизор, крышка объектива, Литий-ионная батарея (2 шт), адаптер

питания, вилка для адаптера питания, кабель (двухголовочный ТҮРЕ-С

Стандартный

Опциональные

аксессуары

комплект поставки

USB), TYPE-C USB кабель, SD карта (64 GB), Ремешок на запястье, Наплечный ремень, кейс для хранения и переноски, Руководство

пользователя, Карта загрузки (ПО analysis software и Руководства

пользователя), Certificate of approval, Калибровочный сертификат

Литий-ионная батарея, объективы (44°, 15°, 7°, 25°), Сумка для

переноски, Штатив, Bluetooth гарнитура, док-станция для заряда

аккумуляторов

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01