

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Радиостанция мобильная Аргут А-403 VHF



Рабочий диапазон частот, МГц	146-174
Тип радиоинтерфейса	Аналоговый
Количество каналов	200
Шаг сетки частот, кГц	12,5 и 25,0
Входное сопротивление антенны, Ом	50
Тип ВЧ-соединителя	VHF (f)
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	140x40x190
Масса, г	1140
Номинальное напряжение питания, В	13,8
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С	от -20 до +60
Приёмник	
Тип	Супергетеродин
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с	0,25 мкВ или -119 дБм
Избирательность по соседнему каналу, дБ	70
Интермодуляционная избирательность, дБ	65
Подавление побочных каналов приёма, дБ	70

Мощность звука, Вт	2
Коэффициент нелинейных искажений, %	5
Передатчик	
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях ($N \cdot 10^{-6}$)	2,5
Мощность несущей, Вт	9,12
	2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц)
Максимальная девиация частоты, кГц	5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений, %	5

Функции:

PMR, LPD
 Ударопрочный корпус
 Переключение мощности передатчика - да
 Вид модуляции - FM
 Поддержка CTCSS, DCS, DTMF
 Режим работы через ретранслятор
 Функция "нажми и говори" PPT
 Сканирование каналов
 Блокировка клавиатуры
 Звук при нажатии кнопок
 Программирование с компьютера
 Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
 Таймер разговора (TOT)
 Скремблер
 Подключение внешней антенны
 Дисплей
 Подсветка дисплея
 Поддержка стандарта влагозащиты - IPX4
 Корпус - металл
 Регулировка громкости
 Сигнал вызова
 Количество сигналов вызова
 Подключение гарнитуры
 Шумоподавление
 Выбор уровня шумоподавления

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01