

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Радиостанция мобильная Аргут РК-201М



Параметр	Значение
Рабочий диапазон частот, МГц	403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт	50
Тип радиоинтерфейса	Аналоговый
Количество каналов	96
Шаг сетки частот, кГц	12,5 и 25,0
Входное сопротивление антенны, Ом	50
Тип ВЧ-соединителя	UHF (f)
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	169x46x178
Масса, г	1300
Потребляемый ток, А	0,6 (приём) 6,0 (передача на средней мощности)
Номинальное напряжение питания, В	13,8
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С	от -25 до +55
Приёмник	

Тип	Супергетеродин
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с	0,20 мкВ или -121 дБм
Номинальная выходная мощность, Вт	5
Коэффициент нелинейных искажений, %	5
Передатчик	
	10 (низкая)
Мощность несущей, Вт	25 (средняя)
	50 (высокая)
Максимальная девиация частоты, кГц	2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц)
	5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений, %	5

Функции:

Функция	Наличие или значение
Мощность передатчика, Вт	50
Ударопрочный корпус	да
VHF	да
Диапазон частот, мин., МГц	140
Диапазон частот, макс., МГц	174
Переключение мощности передатчика	да
Вид модуляции	FM
Чувствительность, мкВ	0,2
Количество каналов	96
Поддержка CTCSS	да
Режим работы через ретранслятор	да
Функция "нажми и говори" РТТ	да
Сканирование каналов	да
Программирование с компьютера	да
Подключение внешней антенны	да
Дисплей	да
Подсветка дисплея	да
Поддержка стандарта влагозащиты	IPX4
Корпус	металл
Регулировка громкости	да
Мощность громкоговорителя, мВт	5000
Шумоподавление	да
Гарнитура в комплекте	да
Ширина, мм	169
Высота, мм	46
Толщина, мм	178
Вес, г	1300
Мин. рабочая температура, °С	-25
Макс. рабочая температура, °С	+55

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01