

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пенетрант Элитест П71 (П72)



Пенетрант Элитест П71 (П72)

Высокотемпературный люминесцентный пенетрант «Элитест П71 (72)» на водной основе предназначен для нанесения на проверяемые детали для выявления поверхностных дефектов. В зависимости от необходимой чувствительности контроля пенетрант выпускается в двух вариантах:

- «Элитест П71» - уровень чувствительности по ГОСТ Р ИСО 3452-2: 1 (низкий),
- «Элитест П72» - уровень чувствительности по ГОСТ Р ИСО 3452-2: 2 (средний).

Пенетрант дает ясный люминесцентный желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ-свете при длине волны 365 нм. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, расслоения, поры.

«Элитест П71 (72)» может использоваться в широком диапазоне температур (0°C ÷ 150°C) для контроля разных материалов в различных областях промышленности.

Соответствие стандартам:

Продукт соответствует международным и российским стандартам и нормам по ГОСТ Р ИСО, ГОСТ 18442-80, ASME, ASTM, AMS, SAE, QPL, MIL-STD, DIN, RCCM, BS, PMUC.

Класс по ГОСТ Р ИСО 3452-2: тип I, метод A, D

Рекомендуется к использованию в наборе:

[Проявитель «Элитест ПР20Т»](#)

[Эмульгатор «Элитест Э11»](#)

[УФ светильник «Элитест УФС-12»](#)

Цвет	Жёлто-зелёный
Запах	Очень слабый
Температура вспышки, °C	> 110
Плотность, г/мл	0,980
Коррозионные свойства	В соответствии со стандартом
Содержание серы, ‰	< 30
Содержание галогенов,	< 30

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01