

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пенетрант Элитест П71К



Пенетрант Элитест П71К

Концентрат люминесцентного пенетранта «Элитест П71К» на водной основе предназначен для нанесения на проверяемые детали для выявления поверхностных дефектов.

Изготавливается по особой, экологически чистой технологии со сниженным содержанием галогенных углеводородов, соединений серы и других веществ, негативно влияющих на окружающую среду. Может утилизироваться без дополнительной очистки. Малая вязкость обеспечивает низкий расход пенетранта П71К. Разводится водой в пропорции 1:1.

Пенетрант дает ясный люминесцентный желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ-свете при длине волны 365 нм. Позволяет уверенно выявлять различные виды поверхностных дефектов: трещины сварных швов и основного металла, закаты, плены, расслоения, поры. «Элитест П71К» может использоваться в широком диапазоне температур (0°C ÷ 150°C) для контроля разных материалов в различных областях промышленности.

Соответствие стандартам:

Продукт соответствует международным и российским стандартам и нормам по ГОСТ Р ИСО,

ГОСТ 18442-80, ASME, ASTM, AMS, SAE, QPL, MIL-STD, DIN, RCCM, BC, PMUC.

Класс по ГОСТ Р ИСО 3452-2: тип I, метод A, D

Уровень чувствительности по ГОСТ Р ИСО 3452-2: 1/2 (сверхнизкий)

Рекомендуется к использованию в наборе:

[Проявитель «Элитест ПР20Т»](#)

[Эмульгатор «Элитест Э11»](#)

[УФ светильник «Элитест УФС-12»](#)

Цвет	Жёлто-зелёный
Запах	Очень слабый
Температура вспышки, °C	> 110
Плотность, г/мл	0,980
Коррозионные свойства	В соответствии со стандартом
Содержание серы, ‰	< 30
Содержание галогенов,	< 30

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01