

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Импульсный портативный электроискровой дефектоскоп ИСКРА-30



Импульсный портативный электроискровой дефектоскоп ИСКРА-30

Импульсный электроискровой дефектоскоп ИСКРА-30 предназначен для обнаружения дефектов покрытия (трещин, микроотверстий, пористости) в диэлектрических (изоляционных) покрытиях на проводящих подложках. Подходит для работ на трубопроводах, резервуарах и сталь-конструкциях. Компактный и легкий электроискровой дефектоскоп ИСКРА-30 со встроенной литиевой аккумуляторной батареей подходит для проведения работ в полевых условиях.

Стандарты:

ASTM G62, ASTM D5162, ASTM D4787, ISO 2746, ГОСТ 9602, ГОСТ P53384, ГОСТ P51164, ГОСТ P52568

Отличительные особенности:

- Прочный и легкий корпус из ABS пластика
- Большой LED дисплей
- Стабилизация выходного напряжения
- Звуковая и визуальная индикация
- Мощный литиевый аккумулятор
- Защита от перезарядки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСКРА-30:

Выходное напряжение	0,6 - 30 кВ
Регулировка напряжения	100 В
Точность установки напряжения	$\pm 0.1\text{кВ} + 3\% \square$
Тип выходного напряжения	3 цифры
Отображение напряжения	от -20 С до +60 С
Диапазон толщины	0.05 $\square$ 10мм
Запись количества дефектов	999
Оповещение	Звуковой сигнал и световая индикация
Выключение	Авто и ручное
Дисплей	128x64 LED дисплей с подсветкой
Аккумулятор	Li 12В 4400мА
Время работы	≥ 12 часов(макс. напряжение)
Время зарядки	≈ 4.5 часа
Напряжение адаптера	Вход 100-240В / 50Гц Выход 12.6В 1А
Размеры корпуса прибора	240 мм x 165 мм x 85 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01