

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DXS-200 - Сушильный шкаф с естественной конвекцией



Yamato DXS-200 - Сушильный шкаф с естественной конвекцией

Преимущества серии

- ✓ Механизм предотвращения перегрева (отключение нагревателя) и независимое устройство предотвращения перегрева на основе давления жидкости предусмотрены в стандартной комплектации
- ✓ Направление открывания и закрывания дверки может быть изменено пользователем

DXS-200	
Метод конвекции	Естественная Конвекция
Объем рабочей камеры	20 л

DXS-200	
Диапазон рабочих температур	+10°C ~ +210°C
Точность установки температуры	±1°C (при температуре 210°C) JTM K05
Равномерность распределения температуры	±10°C (при температуре 210°C) JTM K05
Время достижения максимальной температуры	60 мин
Материал корпуса	Лист из нехромированной гальванизированной стали с наплавленным покрытием
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Материал термоизоляции	Минеральная вата
Параметры нагревателя	Проволока из хромированной стали, 400 Вт
Выпускной канал	30mm I.D. × 1 (сверху)
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на базе микропроцессора/ Цифровой LED-индикатор (Разрешение: 1°C)
Датчик температуры	Термопара Типа К (хромель-алюмелевая)
Панель управления	LED - Температура, Таймер. Лампы: Нагреватель, ошибка температуры, выключатель блокировки утечек на землю
Таймер / разрешение таймера	От 1 до 99 ч 59 мин / 1мин, От 100 ч 0 мин до 999 ч 50 мин / 10 мин
Рабочие функции	Фиксированная температура, Быстрый автостоп, Автостоп, Автостарт, выбираемые по таймеру
Дополнительные функции	Калибровка смещения, восстановление после сбоя питания, Блокировка клавиатуры
Функции безопасности	Независимое устройство предотвращения перегрева на основе давления жидкости, автоматическое предотвращение перегрева, входная сигнализация датчика, Блокировщик утечек на землю
Внешние габариты	320 x 340 x 685 мм

DXS-200	
Габариты внутренней камеры	240 x 250 x 340 мм
Количество полок / шаг	5 шт / 50 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Источник питания	AC115 / 220V, однофазный, с понижающим трансформатором
Масса	20 кг
Аксессуары включенные	2 полки с 4 креплениями, металлическая фурнитура для предотвращения падения (1 комплект)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01