

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DXS-300 - Сушильный шкаф с естественной конвекцией



Yamato DXS-300 - Сушильный шкаф с естественной конвекцией

Преимущества серии

- ✓ Механизм предотвращения перегрева (отключение нагревателя) и независимое устройство предотвращения перегрева на основе давления жидкости предусмотрены в стандартной комплектации
- ✓ Направление открывания и закрывания дверки может быть изменено пользователем

Функции безопасности

- Кронштейн, предотвращающий падение, входит в стандартную комплектацию.

- Контроль температуры при помощи PID-микрокомпьютера с таймером автоматического старта и остановки.
- Механизм предотвращения перегрева (отключение нагревателя) и независимое устройство предотвращения перегрева на основе давления жидкости предусмотрены в стандартной комплектации.
- Направление открывания и закрывания дверки может быть изменено пользователем

DXS-300	
Метод конвекции	Естественная Конвекция
Объем рабочей камеры	55 л
Диапазон рабочих температур	+10°C ~ +210°C
Точность установки температуры	±1°C (при температуре 210°C) JTM K05
Равномерность распределения температуры	±10°C (при температуре 210°C) JTM K05
Время достижения максимальной температуры	60 мин
Материал корпуса	Лист из нехромированной гальванизированной стали с наплавленным покрытием
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Материал термоизоляции	Минеральная вата
Параметры нагревателя	Проволока из хромированной стали, 800 Вт
Выпускной канал	30mm I.D. × 1 (сверху)
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер на базе микропроцессора/ Цифровой LED-индикатор (Разрешение: 1°C)
Датчик температуры	Термопара Типа К (хромель-алюмелевая)
Панель управления	LED – Температура, Таймер. Лампы: Нагреватель, ошибка температуры, выключатель блокировки утечек на землю
Таймер / разрешение таймера	От 1 до 99 ч 59 мин / 1мин, От 100 ч 0 мин до 999 ч 50 мин / 10 мин

DXS-300	
Рабочие функции	Фиксированная температура, Быстрый автостоп, Автостоп, Автостарт, выбираемые по таймеру
Дополнительные функции	Калибровка смещения, восстановление после сбоя питания, Блокировка клавиатуры
Функции безопасности	Независимое устройство предотвращения перегрева на основе давления жидкости, автоматическое предотвращение перегрева, входная сигнализация датчика, Блокировщик утечек на землю
Внешние габариты	380 x 440 x 875 мм
Габариты внутренней камеры	300 x 350 x 530 мм
Количество полок / шаг	9 шт / 50 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Источник питания	АС115 / 220V, однофазный, с понижающим трансформатором
Масса	30 кг
Аксессуары включенные	2 полки с 4 креплениями, металлическая фурнитура для предотвращения падения (1 комплект)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01