

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DY-400 - Сушильный шкаф с естественной конвекцией



Yamato DY-400 - Сушильный шкаф с естественной конвекцией

Преимущества серии

✓ Простое управление, работа с постоянной температурой, автоматическая остановка.

Функции безопасности

- Самодиагностика цепей (определение ошибки температуры, предотвращение перегрева верхним пределом температуры, защита от перенапряжения, Независимое устройство предотвращения перегрева)

DY-400

Метод конвекции	Естественная Конвекция
Объем рабочей камеры	74 л
Диапазон рабочих температур	+5°C ~ +280°C
Точность установки температуры	±1°C (при температуре 280°C)
Равномерность распределения температуры	±10°C (при температуре 280°C)
Время достижения максимальной температуры	70 мин
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Параметры нагревателя	Проволока из хромированной стали, 1,36 кВт
Выпускной канал	Поворотные заслонки со степенью открытия 20% в закрытом виде
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер/ цифровое отображение (Разрешение:1°C)
Датчик температуры	Pt100
Таймер / разрешение таймера	От 1 мин до 9999 мин
Рабочие функции	Операции с фиксированной температурой, Автостоп
Функции безопасности	Функция самодиагностики (ошибка датчика температуры), Гидравлическое независимое устройство предотвращения перегрева, блокировка утечек электричества на землю
Внешние габариты	550 x 540 x 722 мм
Габариты внутренней камеры	450 x 410 x 400 мм
Количество полок / шаг	9 шт / 35 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Источник питания	AC220В 7А

Масса	38 кг
Аксессуары включенные	Перфорированная полка из нержавеющей стали, нижняя закреплена, 2 шт, Кронштейны полок 4 комплекта

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01