



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato DG-410C - Сушильный шкаф с естественной конвекцией для сушки инструментов и лабораторной посуды



Yamato DG-410C - Сушильный шкаф с естественной конвекцией для сушки инструментов и лабораторной посуды

Преимущества серии

- ✓ Регулируемая высота ножек для установки на неровных полах.
- ✓ Мобильность благодаря перемещению на роликах (модели DG810C/850C).
- ✓ Снабжены трубчатым нагревателем из нержавеющей стали и поддоном для сбора воды.
- ✓ Сушильная камера из нержавеющей стали с лёгким доступом для очистки и

высокоустойчивая к коррозии.

- ✓ Усовершенствованные функции безопасности и самодиагностики.
- ✓ Модель DG850 снабжена фильтром воздуха продувки, вентилятором принудительной продувки и гермицидной лампой для ускорения высушивания.
- ✓ Вращательные ручки установки и цифровой дисплей для температуры и таймера.

Функции безопасности

Самодиагностика электроцепей (ошибка датчика температуры), компенсация падений напряжения питания, коррекция перепадов напряжения, защита от перенапряжения ELB, Независимое устройство предотвращения перегрева и т.п.

DG-410C	
Метод конвекции	Естественная Конвекция
Объем рабочей камеры	92 л
Диапазон рабочих температур	+5°C ~ +70°C
Материал корпуса	Сталь холодного проката с химически-устойчивым покрытием
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Обзорное окно	250 x 300 мм
Параметры нагревателя	Тип SSR/ Трубки из нержавеющей стали, 1 кВт
Впускной канал	I.D. 30 мм x 2
Выпускной канал	I.D. 34 мм x 2 / Осевой принудительный вентилятор
Настройка / отображение температуры	PID-контроллер / Измеряемая температура: Зелёный 4-сегментный LED дисплей / Устанавливаемая температура: Красный 4-сегментный LED дисплей
Датчик температуры	Контроль температуры: Термопара Типа К , Защита от перегрева: Датчик на основе давления жидкости
Таймер / разрешение таймера	1 мин - 99 ч 59 мин и 100 ч - 999 ч 50 мин (Подключен к функции ожидания по таймеру)
Рабочие функции	Фиксированная температура, Быстрый автостоп, Автостоп, Автостарт
Дополнительные функции	Коррекция падений напряжения, коррекция колебаний напряжения, Блокировка клавиатуры

DG-410C	
Функции безопасности	Функции самодиагностики (Ошибка датчика температуры, Автоматическое предотвращение перегрева, Замыкание SSR), Блокировка клавиатуры, Независимое устройство защиты от перегрева, Защита от перегрузки по току ELB
Внешние габариты	504 × 562 × 788 мм
Габариты внутренней камеры	450 × 450 × 450 мм
Количество полок / шаг	10 шт / 30 мм
Допустимая нагрузка на 1 полку	15 кг
Источник питания	AC220В. 5А
Масса	45 кг
Аксессуары включенные	Перфорированная металлическая полка из нержавеющей стали 2 шт, Кронштейн для полки 4 шт, Поддон для воды - 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01